

Model jednostki		SEV-HPMO1-04	SEV-HPMO1-06	SEV-HPMO1-08
Ogrzewanie A7/W35 (1)	Wydajność	kW	4.20	6.35
	Pobór mocy	kW	0.82	1.28
	COP		5.10	4.95
Ogrzewanie A7/W45 (2)	Wydajność	kW	4.30	6.30
	Pobór mocy	kW	1.13	1.70
	COP		3.80	3.70
Ogrzewanie A7/W55 (3)	Wydajność	kW	4.40	6.00
	Pobór mocy	kW	1.49	2.03
	COP		2.95	2.95
Chłodzenie A35/W18(4)	Wydajność	kW	4.50	6.50
	Pobór mocy	kW	0.82	1.35
	EER		5.50	4.80
Chłodzenie A35/W7 (5)	Wydajność	kW	4.70	7.00
	Pobór mocy	kW	1.36	2.33
	EER		3.45	3.00
Sezonowa klasa efektywności energetycznej: ogrzewanie (6)	LTW = 35St.C	A+++	A+++	A+++
	LTW = 55St.C	A++	A++	A++
SCOP (klimat umiarkowany)	LTW = 35St.C	4.97	4.95	5.21
	LTW = 55St.C	3.55	3.52	3.36
Zasilanie	V~/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe	A	20	20	25
Prąd znamionowy	A	18	19	24
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55	58	59
Poziom ciśnienia akustycznego (1m)	dB(A)	45.0	47.5	48.5
Wymiary urządzenia (DxWxS)	mm	1295x718x429	1295x718x429	1385x865x526
Waga urządzenia	kg	86	86	105
Sprężarka		Podwójna rotacyjna DC Inverter	Podwójna rotacyjna DC Inverter	Podwójna rotacyjna DC Inverter
Rodzaj zaworu rozprężnego		Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość	kg	1.40	1.40
Zakres pracy (powietrze zewnętrzne)	Chłodzenie	st. C	-5~43	-5~43
	Grzanie	st. C	-25~35	-25~35
	CWU	st. C	-25~43	-25~43
Grzałka elektryczna	Wydajność	kW	3	3
	Stopnie	-	1	1
Zakres temperatury wody na zasilaniu	Chłodzenie	st. C	5-25	5-25
	Grzanie	st. C	12-65	12-65
	CWU	st. C	10-60	10-60
Przyłącze wodne		R1"	R1"	R5/4"
Wymiennik po stronie wody	Typ	Płytkowy	Płytkowy	Płytkowy
Pompa wody	Wys. podnoszenia	m	9	9
Naczynie zbiorcze	Pojemność	l	8	8

(1) temperatura zewnętrzna 7°C: 13, 15/2 R11, 1 W1 50°C, 1 W1 50°C.

(2) temperatura zewnętrzna 7°C: 13, 15/2 R11, 1 W1 40°C, 1 W1 40°C.

(3) temperatura zewnętrzna 7°C: 13, 15/2 R11, 1 W1 40°C, 1 W1 40°C.

(4) temperatura zewnętrzna 7°C: 13, 15/2 R11, 1 W1 40°C, 1 W1 40°C.

(5) temperatura zewnętrzna 7°C: 13, 15/2 R11, 1 W1 40°C, 1 W1 40°C.

(6) temperatura zewnętrzna 5°C: 13, 1 W1 25°C, 1 W1 18°C.

(7) temperatura zewnętrzna 5°C: 13, 1 W1 25°C, 1 W1 18°C.

(8) temperatura zewnętrzna 5°C: 13, 1 W1 25°C, 1 W1 18°C.

(9) temperatura zewnętrzna 5°C: 13, 1 W1 25°C, 1 W1 18°C.

(10) temperatura zewnętrzna 5°C: 13, 1 W1 25°C, 1 W1 18°C.

SEV-HPMO1-10	SEV-HPMO3-12	SEV-HPMO3-14	SEV-HPMO3-16
10.00	12.10	14.50	15.90
2.02	2.44	3.15	3.53
4.95	4.95	4.60	4.50
10.00	12.30	14.10	16.00
2.67	3.32	3.92	4.57
3.75	3.70	3.60	3.5
9.50	11.90	13.80	16.00
3.06	3.90	4.68	5.61
3.10	3.05	2.95	2.85
9.90	12.00	13.50	14.90
2.18	3.04	3.75	4.38
4.55	3.95	3.60	3.40
8.20	11.50	12.40	14.00
2.52	4.18	4.96	5.6
3.25	2.75	2.50	2.5
A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++
5.19	4.81	4.72	4.62
3.49	3.45	3.47	3.41
220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	220-240/1/50
32	27	27	27
30	23	24	25
60	65	65	68
50.5	53.5	54.0	58
1385x865x526	1385x865x526	1385x865x526	1385x865x526
105	144	144	144
Podwójna rotacyjna DC Inverter	Podwójna rotacyjna DC Inverter	Podwójna rotacyjna DC Inverter	Podwójna rotacyjna DC Inverter
Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
1.40	1.75	1.75	1.75
-5~43	-5~43	-5~43	-5~43
-25~35	-25~35	-25~35	-25~35
-25~43	-25~43	-25~43	-25~43
3	9	9	9
1	3	3	3
5-25	5-25	5-25	5-25
12-65	12-65	12-65	12-65
10-60	10-60	10-60	10-60
R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"
Płytkowy	Płytkowy	Płytkowy	Płytkowy
9	9	9	9
8	8	8	8



MONOBLOC

DANE TECHNICZNE