

INFORMACJE O PRODUKCIE / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Model(-e):	Jednostka zewnętrzna:	SUZ-SHWM60VAH(-SC)
	Jednostka wewnętrzna:	ERST20D-YM9E
Pompa ciepła powietrze/woda:		tak
Pompa ciepła woda/woda:		nie
Pompa ciepła solanka/woda:		nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła:		nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy:		tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:		tak
Parametry dla	zastosowań w średnich temperaturach	
Parametry dla	umiarkowanych warunków klimatycznych	

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	6,0	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	128	%
Deklarowana wydaność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	5,30	kW	Tj = -7 °C	COPd	1,85	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	1,00	-	Tj = +2 °C	COPd	3,13	-
Tj = +2 °C	Pdh	3,70	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,66	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,99	-	Tj = +12 °C	COPd	6,53	-
Tj = +7 °C	Pdh	3,10	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	1,85	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,98	-	Tj = graniczna temperatura robocza (***)	COPd	1,64	-
Tj = +12 °C	Pdh	3,90	kW	Graniczna temperatura robocza	TOL	-25	°C
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,98	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	5,30	kW				
Tj = graniczna temperatura robocza (***)	Pdh	5,80	kW				
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C				
Referencyjne warunki projektowe dla ogrzewania pomieszczeń	Tdesignh	-10	°C				
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,015	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psup	0,2	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,015	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		
Tryb czuwania	PSB	0,015	kW				
Tryb wyłączonej grzałki karteru	PCK	0,000	kW				

Inne parametry						
Regulacja wydajności	zmienna		Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	2500	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	41/60	dBA				
Roczne zużycie energii	3794	kWh				

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:						
Deklarowana profil obciążeń	L		Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	148	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	3,290	kWh			
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	723	kWh			

Dane kontaktowe: MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD. 700/406 moo 7, Tambon don hua roh, Amphur muang, chonburi 20000, Thailand

Dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec dostawcy:



Tadashi SAITO
 Manager, Quality Assurance Department
 THAILAND

- Szczegóły i środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji i montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
- Szczegóły i środki ostrożności dotyczące recyklingu i/lub utylizacji po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
- (*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
- (**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cdh = 0,9.
- (***) Jeżeli deklarowane TOL jest niższe niż Tdesignh danego klimatu, wówczas temperatura zewnętrzna suchego termometru Tj jest równa Tdesignh.

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013 i NR 813/2013.

INFORMACJE O PRODUKCIE / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Model(-e):	Jednostka zewnętrzna:	SUZ-SHWM60VAH(-SC)
	Jednostka wewnętrzna:	ERST20D-YM9E
Pompa ciepła powietrze/woda:		tak
Pompa ciepła woda/woda:		nie
Pompa ciepła solanka/woda:		nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła:		nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy:		tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:		tak
Parametry dla	zastosowań w niskich temperaturach	
Parametry dla	umiarkowanych warunków klimatycznych	

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	6,1	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	178	%
Deklarowana wydaność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	5,40	kW	Tj = - 7 °C	COPd	2,78	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,99	-	Tj = + 2 °C	COPd	4,43	-
Tj = + 2 °C	Pdh	4,10	kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,27	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,98	-	Tj = + 12 °C	COPd	7,11	-
Tj = + 7 °C	Pdh	3,40	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,26	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,97	-	Tj = graniczna temperatura robocza (***)	COPd	2,26	-
Tj = + 12 °C	Pdh	3,70	kW	Graniczna temperatura robocza	TOL	-25	°C
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,97	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	6,10	kW				
Tj = graniczna temperatura robocza (***)	Pdh	6,10	kW				
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-10	°C				
Referencyjne warunki projektowe dla ogrzewania pomieszczeń	Tdesignh	-10	°C				
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,015	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psup	0,0	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,015	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		
Tryb czuwania	PSB	0,015	kW				
Tryb wyłączonej grzałki karteru	PCK	0,000	kW				

Inne parametry			
Regulacja wydajności	zmienna		
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	41/60		dBA
Roczne zużycie energii	2783		kWh
Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	2500	m ³ /h

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:			
Deklarowana profil obciążeń	L		
Dzienne zużycie energii elektrycznej	3,290		kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	723	kWh
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	148	%

Dane kontaktowe
 MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD. 700/406 moo 7, Tambon don hua roh, Amphur muang, chonburi 20000, Thailand

Dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec dostawcy:

Podpis znajduje się w karcie dla klimatu umiarkowanego i zastosowań w średnich temperaturach
 Tadashi SAITO
 Manager, Quality Assurance Department
 THAILAND

- Szczegóły i środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji i montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
 - Szczegóły i środki ostrożności dotyczące recyklingu i/lub utylizacji po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
- (*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
- (**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cdh = 0,9.
- (***) Jeżeli deklarowane TOL jest niższe niż Tdesignh danego klimatu, wówczas temperatura zewnętrzna suchego termometru Tj jest równa Tdesignh.

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013 i NR 813/2013.