

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model		Calla Verde M 5						
Typ pompy ciepła		Powietrze - woda TAK Powietrze - wentylacyjne - woda NIE Solanka - woda NIE Woda - woda NIE						
Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE						
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		NIE						
Klimat		Umiarkowany TAK		Zimny NIE		Ciepły NIE		
Temperatura zastosowania		Średnia 55°C - NIE		Niska 35°C - TAK				
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102						
Znamionowa moc cieplna	Prated	5	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	163	%	
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				
T _j = -7°C	P _{dh}	4,57	kW	T _j = -7°C	COP _d	2,75	-	
T _j = +2°C	P _{dh}	2,95	kW	T _j = +2°C	COP _d	4,12	-	
T _j = +7°C	P _{dh}	3,05	kW	T _j = +7°C	COP _d	5,40	-	
T _j = +12°C	P _{dh}	2,23	kW	T _j = +12°C	COP _d	6,12	-	
T _j = dwuwart.	P _{dh}	4,57	kW	T _j = dwuwart.	COP _d	2,75	-	
T _j = TOL	P _{dh}	4,45	kW	T _j = TOL	COP _d	2,40	-	
T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}		kW	T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	COP _d		-	
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-10		
Wydajność w okresie cyklu w interwale	P _{cych}		kW	Efektywność energetyczna cyklu	COP _{cyc}		-	
Współczynnik strat	Cdh		-	Maks. temperatura zasilania		65		
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy				
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,018	kW	Znamionowa moc cieplna	P _{sup}		kW	
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,018	kW					
Tryb czuwania	P _{SB}	0,017	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna			
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0	kW					
Inne parametry								
Regulacja wydajności	Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze - woda)		zmienny	m³/h	
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu / na zewnątrz	L _{WA}	41/56	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego		zmiennie	m³/h	
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	2 567	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m³/h	
Klasa sterownika				VI				
Wkład sterownika w wydajność				4		%		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany				umiarkowany / średni				
				167		%		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				klimat umiarkowany:		A++		
Informacje kontaktowe: HT Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7								

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model		Calla Verde M 5						
Typ pompy ciepła		Powietrze - woda TAK Powietrze - wentylacyjne - woda NIE Solanka - woda NIE Woda - woda NIE						
Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE						
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		NIE						
Klimat		Umiarkowany TAK		Zimny NIE		Ciepły NIE		
Temperatura zastosowania		Średnia 55°C - TAK		Niska 35°C - NIE				
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102						
Znamionowa moc cieplna	Prated	5	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	123	%	
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				
T _j = -7°C	P _{dh}	4,51	kW	T _j = -7°C	COP _d	1,78	-	
T _j = +2°C	P _{dh}	2,95	kW	T _j = +2°C	COP _d	3,15	-	
T _j = +7°C	P _{dh}	3,20	kW	T _j = +7°C	COP _d	4,27	-	
T _j = +12°C	P _{dh}	2,98	kW	T _j = +12°C	COP _d	5,53	-	
T _j = dwuwart.	P _{dh}	4,51	kW	T _j = dwuwart.	COP _d	1,78	-	
T _j = TOL	P _{dh}	4,26	kW	T _j = TOL	COP _d	1,72	-	
T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}		kW	T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	COP _d		-	
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-10		
Wydajność w okresie cyklu w interwale	P _{cych}		kW	Efektywność energetyczna cyklu	COP _{cyc}		-	
Współczynnik strat	Cdh		-	Maks. temperatura zasilania		65		
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy				
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,018	kW	Znamionowa moc cieplna	P _{sup}		kW	
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,018	kW					
Tryb czuwania	P _{SB}	0,017	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna			
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0	kW					
Inne parametry								
Regulacja wydajności	Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze - woda)		zmienny	m³/h	
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu / na zewnątrz	L _{WA}	41/56	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego		zmiennie	m³/h	
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	3 349	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m³/h	
Klasa sterownika				VI				
Wkład sterownika w wydajność				4		%		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany				umiarkowany / niski				
				127		%		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				klimat umiarkowany:		A+		
Informacje kontaktowe: HT Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7								