

Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

KARTA PRODUKTU

Pompa ciepła powietrze-woda		Pojedyncza jednostka	EBLA06E2V3
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.)	-	A++
	Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)	-	A+++
Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	7
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	128
	Roczne zużycie energii	[kWh]	4405
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	7
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	178
	Roczne zużycie energii	[kWh]	3196
Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła		Y/N	false
Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	6
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	109
	Roczne zużycie energii	[kWh]	5278
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	6
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	156
	Roczne zużycie energii	[kWh]	3727
Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -2°C	[kW]	5.6
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	162
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1813
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -2°C	[kW]	6
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	257
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1232
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)		[dB(A)]	
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)		[dB(A)]	60
Dane techniczne ekoprojektu			
Opis produktu	Pompa ciepła powietrze-woda:	Y/N	Tak
	pompa ciepła woda-woda:	Y/N	Nie
	Pompa ciepła solanka-woda:	Y/N	Nie
	niskotemperaturowa pompa ciepła	Y/N	Nie
	Wyposażona w grzałkę pomocniczą:	Y/N	Nie
	wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła	Y/N	Nie
Jednostka powietrze-woda	Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)	[m ³ /h]	2520
Solanka/jednostka woda-woda	Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)	[m ³ /h]	
Inne	kontrola wydajności	-	Przeziennik
	P _{off} (Zużycie energii Tryb wyłączenia)	[kW]	0.01
	P _{to} (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem)	[kW]	0.01
	P _{sb} (Zużycie energii Tryb gotowości)	[kW]	0.01
	P _{CK} (Model grzałki skrzyni korbowej)	[kW]	0
	Q _{elec} (Dziennie zużycie energii elektrycznej)	[kWh]	
	Q _{fuel} (Dziennie zużycie paliwa)	[kWh]	
Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu			
(A) warunek (-7°C)		P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW] 5.9
		COP _d (deklarowana wartość COP)	- 1.98
		C _{dh} (współczynnik obniżenia wydajności)	- 1
(B) warunek (2°C)		P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW] 3.9
		COP _d (deklarowana wartość COP)	- 3.16
		C _{dh} (współczynnik obniżenia wydajności)	- 1
(C) warunek (7°C)		P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW] 3
		COP _d (deklarowana wartość COP)	- 4.49
		C _{dh} (współczynnik obniżenia wydajności)	- 1
(D) warunek (12°C)		P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW] 3.3
		COP _d (deklarowana wartość COP)	- 6.1
		C _{dh} (współczynnik obniżenia wydajności)	- 1
(E) T _{ol} (graniczna wartość temperatury roboczej)		T _{ol} (graniczna wartość temperatury roboczej)	[°C] -10
		P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW] 5.36
		COP _d (deklarowana wartość COP)	- 1.53
		WTOL (Limit eksploatacyjny wody grzewczej)	[°C] 55
(F) Temperatura T _{bivalent}		T _{biv}	[°C] -6
		P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW] 6.1
		COP _d (deklarowana wartość COP)	- 2.12
Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce		P _{sup} grzałka rezerwowa (@T _{designh} : -10°C)	[kW]
Dodatkowa wydajność przy P _{design}		P _{sup} (@T _{designh} : -10°C)	[kW] 1.64

Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji.

Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie 'energylabel.daikin.eu'.
Poziom mocy akustycznej w trybie ogrzewania, zmierzony zgodnie z EN15036 dla kotłów spaliniowych i EN 12102 dla pomp ciepła w warunkach EN ISO 3746, klasa dokładności 3
Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą.
W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.