

Model(-e):	Jednostka zewnętrzna: WH-UD03JE5
	Jednostka wewnętrzna: WH-ADC0309J3E5C
Pompa ciepła powietrze/woda:	tak
Pompa ciepła woda/woda:	nie
Pompa ciepła solanka/woda:	nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła:	nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy:	tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:	tak
Parametry dla	zastosowań w niskich temperaturach.
Parametry dla	umiarkowanych warunków klimatycznych.

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	P_{rated}	3	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	136	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7 \text{ °C}$	P_{dh}	2,6	kW	$T_j = -7 \text{ °C}$	COP_d	2,18	-
Współczynnik strat (**)	C_{dh}	0,98	-	$T_j = +2 \text{ °C}$	COP_d	3,42	-
$T_j = +2 \text{ °C}$	P_{dh}	1,6	kW	$T_j = +7 \text{ °C}$	COP_d	4,43	-
Współczynnik strat (**)	C_{dh}	0,94	-	$T_j = +12 \text{ °C}$	COP_d	6,97	-
$T_j = +7 \text{ °C}$	P_{dh}	1,1	kW	$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	COP_d	1,66	-
Współczynnik strat (**)	C_{dh}	0,90	-	$T_j = \text{graniczna temperatura robocza (***)}$	COP_d	1,66	-
$T_j = +12 \text{ °C}$	P_{dh}	1,4	kW	$T_j = -15 \text{ °C (if TOL} < -20 \text{ °C)}$	COP_d	-	-
Współczynnik strat (**)	C_{dh}	0,87	-	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
$T_j = \text{temperatura dwuwartościowa}$	P_{dh}	2,9	kW	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
$T_j = \text{graniczna temperatura robocza (***)}$	P_{dh}	2,9	kW	Ogrzewacz dodatkowy			
$T_j = -15 \text{ °C (jeżeli TOL} < -20 \text{ °C)}$	P_{dh}	-	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	P_{sup}	3,0	kW
Temperatura dwuwartościowa	T_{biv}	-10	°C	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		
Referencyjne warunki projektowe dla ogrzewania pomieszczeń	$T_{designh}$	-10	°C	Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Tryb wyłączenia			
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,002	kW	Tryb wyłączzonego termostatu	P_{TO}	0,026	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	P_{TO}	0,026	kW	Tryb czuwania	P_{SB}	0,008	kW
Tryb czuwania	P_{SB}	0,008	kW	Tryb włączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,008	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,008	kW	Inne parametry			

Regulacja wydajności	zmienna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	1734	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L_{WA}	41/55	dB(A)				
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	1788	kWh				

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:				Efektywność energetyczna podgrzewania wody			
Deklarowany profil obciążeń	L			η_{wh}	128	%	
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q_{elec}	3,664	kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	783	kWh				

Dane kontaktowe Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberging 15, 22525 Hamburg, Germany

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna P_{rated} jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania $P_{designh}$, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania $sup(T_j)$.

(**) Jeżeli współczynnik C_{dh} nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną $C_{dh} = 0,9$.

(***) Jeżeli deklarowane TOL jest niższe niż $T_{designh}$ danego klimatu, wówczas temperatura zewnętrzna suchego termometru T_j jest równa $T_{designh}$.

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 813/2013.

ACXF70-98530