

INFORMACJE O PRODUKCIE / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Model(-e):		Jednostka zewnętrzna:		SUZ-SWM60VA2(-SC)				
		Jednostka wewnętrzna:		EHSD-VM6E				
Pompa ciepła powietrze/woda:				tak				
Pompa ciepła woda/woda:				nie				
Pompa ciepła solanka/woda:				nie				
Niskotemperaturowa pompa ciepła:				nie				
Wypożazona w ogrzewacz dodatkowy:				tak				
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:				nie				
Parametry dla				zastosowań w średnich temperaturach				
Parametry dla				umiarkowanych warunków klimatycznych				
Parametr		Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)		Prated	6,0	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	134	%
Deklarowana wydaność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				
Tj = - 7 °C		Pdh	5,30	kW	Tj = - 7 °C	COPd	1,95	-
Współczynnik strat (**)		Cdh	0,99	-				
Tj = + 2 °C		Pdh	3,30	kW	Tj = + 2 °C	COPd	3,42	-
Współczynnik strat (**)		Cdh	0,98	-				
Tj = + 7 °C		Pdh	2,60	kW	Tj = + 7 °C	COPd	4,72	-
Współczynnik strat (**)		Cdh	0,97	-				
Tj = + 12 °C		Pdh	3,50	kW	Tj = + 12 °C	COPd	6,95	-
Współczynnik strat (**)		Cdh	0,97	-				
Tj = temperatura dwuwartościowa		Pdh	5,30	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	1,95	-
Tj = graniczna temperatura robocza (***)		Pdh	5,00	kW	Tj = graniczna temperatura robocza (***)	COPd	1,91	-
Temperatura dwuwartościowa		Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-25	°C
Referencyjne warunki projektowe dla ogrzewania pomieszczeń		Tdesignh	-10	°C	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy				
Tryb wyłączenia		POFF	0,015	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psup	1,0	kW
Tryb wyłączonego termostatu		PTo	0,015	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		
Tryb czuwania		PSB	0,015	kW				
Tryb wyłączonej grzałki karteru		PCK	0,000	kW				
Inne parametry								
Regulacja wydajności		zmienna		Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	1810	m3/h	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz		41/60						dBA
Roczne zużycie energii		3615						
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:								
Deklarowana profil obciążeń		-		Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	-	%	
Dzienne zużycie energii elektrycznej		Qelec	-					kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej		AEC	-					kWh
Dane kontaktowe								
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.				700/406 moo 7, Tambon don hua roh, Amphur muang, chonburi 20000, Thailand				
Dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec dostawcy:								
				Tadashi SAITO Manager, Quality Assurance Department THAILAND				

- Szczegóły i środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji i montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
 - Szczegóły i środki ostrożności dotyczące recyklingu i/lub utylizacji po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
- (*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
- (**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cdh = 0,9.
- (***) Jeżeli deklarowane TOL jest niższe niż Tdesignh danego klimatu, wówczas temperatura zewnętrzna suchego termometru Tj jest równa Tdesignh.

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013 i NR 813/2013.

INFORMACJE O PRODUKCIE / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Model(-e):	Jednostka zewnętrzna:	SUZ-SWM60VA2(-SC)
	Jednostka wewnętrzna:	EHSD-VM6E
Pompa ciepła powietrze/woda:		tak
Pompa ciepła woda/woda:		nie
Pompa ciepła solanka/woda:		nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła:		nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy:		tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:		nie
Parametry dla	zastosowań w niskich temperaturach	
Parametry dla	umiarkowanych warunków klimatycznych	

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	6,1	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	185	%
Deklarowana wydaność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	5,40	kW	Tj = - 7 °C	COPd	2,79	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,99	-				
Tj = + 2 °C	Pdh	3,30	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,73	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,98	-				
Tj = + 7 °C	Pdh	3,20	kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,22	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,97	-				
Tj = + 12 °C	Pdh	3,20	kW	Tj = + 12 °C	COPd	9,90	-
Współczynnik strat (**)	Cdh	0,95	-				
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	6,1	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,54	-
Tj = graniczna temperatura robocza (***)	Pdh	6,1	kW	Tj = graniczna temperatura robocza (***)	COPd	2,54	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-10	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-25	°C
Referencyjne warunki projektowe dla ogrzewania pomieszczeń	Tdesignh	-10	°C	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,015	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psup	0,0	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTo	0,015	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		
Tryb czuwania	PSb	0,015	kW				
Tryb wyłączonej grzałki karteru	PCK	0,000	kW				

Inne parametry							
Regulacja wydajności	zmienna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	1810	m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz		41/60	dBA				
Roczne zużycie energii		2681	kWh				

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:							
Deklarowana profil obciążeń	-			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	-	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	-	kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	kWh				

Dane kontaktowe		
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.		700/406 moo 7, Tambon don hua roh, Amphur muang, chonburi 20000, Thailand
Dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec dostawcy:		

Podpis znajduje się w karcie dla klimatu umiarkowanego i zastosowań w średnich temperaturach	Tadashi SAITO		
	Manager, Quality Assurance Department		
	THAILAND		

- Szczegóły i środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji i montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
 - Szczegóły i środki ostrożności dotyczące recyklingu i/lub utylizacji po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w instrukcjach instalacji i obsługi.
- (*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
- (**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cdh = 0,9.
- (***) Jeżeli deklarowane TOL jest niższe niż Tdesignh danego klimatu, wówczas temperatura zewnętrzna suchego termometru Tj jest równa Tdesignh.

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013 i NR 813/2013.