

Model(s): ETVZ12S23EJ6V / EPRA08EAW1

Pompa ciepła powietrze-woda: Tak

pompa ciepła woda-woda Nie

Pompa ciepła solanka-woda: Nie

niskotemperaturowa pompa ciepła Nie

Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Tak

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak

Parametry będą deklarowane dla zastosowania średnotemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego.

Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza ⁽³⁾	P _{znamionowa}	8.5	kW
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j			
T _j = − 7 °C	P _{dH}	7.6	kW
T _j = + 2 °C	P _{dH}	4.6	kW
T _j = + 7 °C	P _{dH}	3.0	kW
T _j = + 12 °C	P _{dH}	3.7	kW
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	P _{dH}	7.6	kW
T _j = graniczna temperatura pracy	P _{dH}	7.0	kW
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)	P _{dH}	6.0	kW
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-7	°C
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej	P _{cycH}		kW
Współczynnik strat ⁽⁴⁾	C _{dH}		—
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0.027	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P _{TO}	0.024	kW
Tryb czuwania	P _{SB}	0.027	kW
Tryb grzania karteru	P _{CK}	0.000	kW
Inne			
kontrola wydajności			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	44.0 / 53.0	dB
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	4,993 18	kWh or GJ

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

η_s

138

%

Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j T_j

T _j = − 7 °C	COP _d or PER _d	2.30 91.9	– or %
T _j = + 2 °C	COP _d or PER _d	3.50 140.0	– or %
T _j = + 7 °C	COP _d or PER _d	4.61 184.2	– or %
T _j = + 12 °C	COP _d or PER _d	6.16 246.4	– or %
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	COP _d or PER _d	2.30 91.9	– or %
T _j = graniczna temperatura pracy	COP _d or PER _d	2.01 80.2	– or %
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)	COP _d or PER _d	2.68 107.1	– or %
Dla pomp ciepła powietrze-woda: temperatura zakresu pracy	TOL	-10	°C
Wydajność interwałów cyklicznych	COP _{cyc} or PER _{cyc}		– or %
Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej	WTOL	55	°C

Wyposażona w grzałkę pomocniczą:

Nominalna moc grzewcza ⁽⁴⁾	P _{sup}	6.0	kW
Rodzaj energii pobranej	Elektryczny		
Dla pomp ciepła powietrze-woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	—		m³/h
Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znanionowe natężenie przepływu solanki/wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	—		m³/h

Deklarowany profil obciążenia

L

Dziennie zużycie energii elektrycznej Q_{elec}

3.830 kWh

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC

787 kWh

Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Daikin Europe N.V.

Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego

η_{wh}

130

%

Dziennie zużycie paliwa Q_{fuel}

kWh

Roczne zużycie paliwa AFC

GJ