

POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013

KARTA PRODUKTU

Model	Urządzenie zewnętrzne		YKF06ANB		YKF08ANB		YKF10ANB		YKF12ARB		YKF14ARB		YKF16ARB		
	Urządzenie hydrauliczne		YKF100/190ANB YKF100/190ANBE9 YKF100/240ANBE9		YKF100/190ANBE9 YKF100/240ANBE9		YKF100/240ANBE9								
Stosowana temperatura			°C	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Znamionowa moc cieplna			kW	5,7	6,8	6,6	8,1	7,7	9,2	11,6	12,0	12,1	13,7	13,0	15,2
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń			%	136	191,9	131,5	205,6	136,6	204,8	135,1	189,3	135,6	185,6	133,2	181,6
Roczne zużycie energii			kWh	3345	2845	4056	3218	4539	3644	6928	5153	7203	6013	7896	6805
Poziom mocy akustycznej L _{wa}	Urządzenie zewnętrzne	dB	58			59		60		64		65		68	
Poziom mocy akustycznej L _{wa}	Urządzenie hydrauliczne	dB	38			40			44						
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji				Patrz instrukcje instalacji i obsługi.											
Znamionowa moc cieplna	Klimat chłodniejszy	kW	4,3	5,6	5,8	7,0	6,7	7,7	10,3	11,4	11,0	12,6	11,8	13,7	
	Klimat cieplejszy	kW	5,1	6,1	7,6	8,1	8,6	8,6	12,5	11,1	13,7	12,1	13,8	13,1	
Roczne zużycie energii	Klimat chłodniejszy	kWh	3681	3300	4950	3976	5540	4423	8420	6871	8867	7667	9310	8431	
	Klimat cieplejszy	kWh	1640	1244	2259	1551	2516	1617	3780	2296	4092	2462	4116	2786	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	Klimat chłodniejszy	%	111,1	165,3	112,0	170,0	116,4	169,8	117,7	160,2	118,9	159,6	121,8	157,8	
	Klimat cieplejszy	%	164,7	259,8	175,8	276,6	180,3	280,5	173,8	255,6	176,4	259,8	175,9	248,1	

Dane techniczne

Dane techniczne		Urządzenie zewnętrzne		YKF06ANB	YKF08ANB	YKF10ANB	YKF12ARB	YKF14ARB	YKF16ARB		
Model	Urządzenie zewnętrzne		YKF100/190ANB	YKF100/190ANBE9	YKF100/190ANBE9	YKF100/240ANBE9	YKF106/240ANBE9				
	Urządzenie hydrauliczne		YKF100/190ANBE9								
Typ			Pompa ciepła powietrze/woda typu Split								
Źródło zasilania			jedn. zew. 1N~ 230V 50Hz jedn. wew. 190L 1N~ 230V 50Hz jedn. wew. 240L 3N~ 400V 50Hz				3N~ 400V 50Hz				
Maks. natężenie prądu, urządzenie zewnętrzne MCA			A	14	16	17	10	11	12		
Czynnik chłodniczy (R32)			kg	1,50		1,65	1,84				
Wymiary (sz x wys x dł) i waga (netto)	Urządzenie hydrauliczne	mm	190L600x1683x600 240L600x1943x600	190L 600x1683x600 240L 600x1943x600		600x1943x600					
		kg	37				39				
	Urządzenie zewnętrzne	mm	1008x712x426		1118x865x523						
		kg	58	7 7		112					
		Zakres temperatury zewnętrznej		°C	-25 do 35						
		°C	-5 do 43								
		°C	-25 do 43								

Informacje o poziomie hałasu:

Maksymalny poziom hałasu wynosi mniej niż 70 dB (A) zarówno dla urządzenia hydraulicznego, jak i zewnętrznego. Zgodnie z normą IEC 704-1 i ISO 3744.

• Jeśli powietrzna pompa ciepła działa w temperaturach wyższych niż podano, może włączyć się wbudowany obwód zabezpieczający chroniący przed uszkodzeniem. Jeśli podczas chłodzenia urządzenie działa w niższych temperaturach niż podano, wymiennik ciepła może zamarznąć, co może spowodować wyciek wody i inne uszkodzenia.

• Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż ogrzewanie i chłodzenie.