

OMNIA S 3.2 - POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA



KARTA PRODUKTU

Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013

NALEŻY ZACHOWAĆ TEN ARKUSZ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA

Model		Urządzenie	OMNIA S 3.2 HI3 4		OMNIA S 3.2 HI3 6		OMNIA S 3.2 HI3 8		OMNIA S 3.2 HI3 10		OMNIA S 3.2 HI6 12T		OMNIA S 3.2 HI6 14T		OMNIA S 3.2 HI6 16T		
		Urządzenie zewnętrzne	OMNIA UE 3.2 4		OMNIA UE 3.2 6		OMNIA UE 3.2 8		OMNIA UE 3.2 10		OMNIA UE 3.2 12T		OMNIA UE 3.2 14T		OMNIA UE 3.2 16T		
		Urządzenie hydrauliczne	OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI6		OMNIA S 3.2 UI HI6		OMNIA S 3.2 UI HI6		
Stosowana temperatura			°C	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Znamionowa moc cieplna			kW	4,4	5,0	5,7	7,0	6,6	8,0	7,7	9,0	11,6	12,0	12,1	14,0	13,0	15,0
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń			%	129,0	191,0	138,0	195,0	131,0	205,0	136,0	204,0	135,0	189,0	135,0	185,0	133,0	182,0
Roczne zużycie energii			kWh	2744	2351	3345	2845	4056	3218	4539	3644	6928	5153	7203	6013	7896	6805
Poziom mocy akustycznej L _{wa}		Urządzenie zewnętrzne	dB	56		58		59		60		64		65		68	
Poziom mocy akustycznej L _{wa}		Urządzenie hydrauliczne	dB	39		39		39		39		40		40		40	
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji				Patrz instrukcje instalacji i obsługi.													
Znamionowa moc cieplna		Klimat chłodniejszy	kW	3,40	4,60	4,30	5,60	5,80	7,00	6,70	7,70	10,30	11,40	11,00	12,60	11,80	13,70
		Klimat cieplejszy	kW	4,83	5,34	5,02	5,39	7,55	7,56	8,06	8,44	12,07	11,26	13,40	12,04	13,38	13,10
Roczne zużycie energii		Klimat chłodniejszy	kWh	3158	2769	3680	3300	4948	3976	5540	4423	8420	6871	8867	7667	9310	8431
		Klimat cieplejszy	kWh	1614	1146,0	1634	1244	2242	1551	2496	1617	3780	2296	4092	2462	4116	2786
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		Klimat chłodniejszy	%	102,0	160,0	111,0	165,0	112,0	170,0	116,0	170,0	118,0	160,0	119,0	160,0	122,0	158,0
		Klimat cieplejszy	%	163,0	255,0	165,0	260,0	177,0	277,0	182,0	281,0	174,0	256,0	176,0	260,0	176,0	248,0
Dane techniczne																	
Model		Urządzenie zewnętrzne	OMNIA UE 3.2 4		OMNIA UE 3.2 6		OMNIA UE 3.2 8		OMNIA UE 3.2 10		OMNIA UE 3.2 12T		OMNIA UE 3.2 14T		OMNIA UE 3.2 16T		
		Urządzenie hydrauliczne	OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI3 10		OMNIA S 3.2 UI HI6		OMNIA S 3.2 UI HI6		OMNIA S 3.2 UI HI6		
Typ			Pompa ciepła powietrze/woda typu Split														
Źródło zasilania			1N~ 230V 50Hz						1N~ 230V 50Hz (3N~ 400V)		3N~ 400V 50Hz						
Maks. natężenie prądu, urządzenie zewnętrzne MCA			A	12		14		16		17		10		11		12	
Czynnik chłodniczy (R32)			kg	1,50				1,65				1,84					
Wymiary (sz x wys x dł) i waga (netto)		Urządzenie hydrauliczne	mm	422 x 7020 x 320													
			kg	33						33		36					
		Urządzenie zewnętrzne	mm	1008x712x426				1118x865x523									
			kg	58				77						112			
Zakres temperatury zewnętrznej		Ogrzewanie	°C	-25 do 35													
		Chłodzenie	°C	-5 do 43													
		CWU	°C	-25 do 43													

• Informacje o poziomie hałasu:

Maksymalny poziom hałasu wynosi mniej niż 70 dB (A) zarówno dla urządzenia hydraulicznego, jak i zewnętrznego. Zgodnie z normą IEC 704-1 i ISO 3744.

• Jeśli powietrzna pompa ciepła działa w temperaturach wyższych niż podano, może włączyć się wbudowany obwód zabezpieczający chroniący przed uszkodzeniem. Jeśli podczas chłodzenia urządzenie działa w niższych temperaturach niż podano, wymiennik ciepła może zamarznąć, co może spowodować wyciek wody i inne uszkodzenia.

• Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż ogrzewanie i chłodzenie.