



Domowa pompa ciepła

LV-HPM12EH90-I5M

Jednostka zewnętrzna LV-HPM12EH90-I5M			
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	T wody na wyjściu = 55°C	-	A++
	T wody na wyjściu = 35°C	-	A+++
Znamionowa moc cieplna [klimat umiarkowany]	T wody na wyjściu = 55°C	kW	11.6
	T wody na wyjściu = 35°C	kW	12.0
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [klimat umiarkowany]	T wody na wyjściu = 55°C	%	135.1
	T wody na wyjściu = 35°C	%	189.3
Roczne zużycie energii [klimat umiarkowany]	T wody na wyjściu = 55°C	kWh	6928
	T wody na wyjściu = 35°C	kWh	5153
Znamionowa moc cieplna [klimat zimniejszy]	T wody na wyjściu = 55°C	kW	10.3
	T wody na wyjściu = 35°C	kW	11.4
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [klimat zimniejszy]	T wody na wyjściu = 55°C	%	117.7
	T wody na wyjściu = 35°C	%	160.2
Roczne zużycie energii [klimat zimniejszy]	T wody na wyjściu = 55°C	kWh	8420
	T wody na wyjściu = 35°C	kWh	6871
Znamionowa moc cieplna [klimat cieplejszy]	T wody na wyjściu = 55°C	kW	12.5
	T wody na wyjściu = 35°C	kW	11.1
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [klimat cieplejszy]	T wody na wyjściu = 55°C	%	173.8
	T wody na wyjściu = 35°C	%	255.6
Roczne zużycie energii [klimat cieplejszy]	T wody na wyjściu = 55°C	kWh	3780
	T wody na wyjściu = 35°C	kWh	2296
Czynnik chłodniczy	Rodzaj		R32
	Fabryczna ilość	kg	1.750
	Ekwiwalent CO ₂	tCO ₂	1.181
Hałas	Poziom mocy akustycznej	dB	65

Uwaga:

Dane zgodne z normami i przepisami UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811:2013; (UE) nr 813:2013; OJ 2014/C 207/02.

Norma testowa wartości mocy akustycznej: EN12102-1

Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej 60°C jest dostępna tylko przy wsparciu TBH [grzałka zbiornika ciepłej wody użytkowej].