

Parametry techniczne										
Model(e):		Jednostka zewnętrzna: KHA-08RY1-B Moduł hydrauliczny: KMK-100RY3								
Pompa ciepła powietrze/woda:		Tak								
Pompa ciepła woda/woda:		Nie								
Pompa ciepła solanka/woda:		Nie								
Niskotemperaturowa pompa ciepła:		Nie								
Wypożyczona w dodatkowy ogrzewacz:		Nie								
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:		Nie								
Deklarowane warunki klimatyczne:		Klimat umiarkowany								
Parametry są deklarowane dla zastosowania w średnich temperaturach.										
Pozycja				Symbol	Wartość		Jedn.			
Znamionowa moc cieplna (*)				Prated	6,6		kW			
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj						
Tj = -7°C				Pdh	5,84		kW			
Tj = 2°C				Pdh	3,75		kW			
Tj = 7°C				Pdh	2,42		kW			
Tj = 12°C				Pdh	1,39		kW			
Tj = temperatura dwuwartościowa				Pdh	5,84		kW			
Tj = graniczna temperatura robocza				Pdh	4,90		kW			
Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C				Pdh	-		kW			
Temperatura dwuwartościowa				Tbiv	-7		°C			
Wydajność w okresie cyklu w interwale				Pcyh	-		kW			
Współczynnik strat (**)				Cdh	0,9		--			
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy						
Tryb wyłączenia				Poff	0,014		kW			
Tryb czuwania				Psb	0,014		kW			
Tryb wyłączzonego termostatu				Pto	0,024		kW			
Tryb włączonej grzałki karteru				Pck	0,000		kW			
Znamionowa moc cieplna (**)				Psup	1,69		kW			
Rodzaj pobieranej energii				Elektryczna						
Pozostałe parametry				Dla pomp ciepła powietrze-woda: Znamionowy przepływ powietrza, jednostka zewnętrzna						
Regulacja wydajności				Zmienna		-		4030 m³/h		
Poziom mocy akustycznej Moduł hydrauliczny/jednostka zewnętrzna				LWA	42/59		dB			
Roczne zużycie energii elektrycznej				QHE	4056		kWh			
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompą ciepła:				Efektywność energetyczna podgrzewania wody						
Deklarowany profil obciążeń				-		ηwh		-		
Dzienne zużycie energii elektrycznej				Qclec	-		Qfuel		-	
Roczne zużycie energii elektrycznej				AEC	-		AFC		-	
Dane kontaktowe				KLIMA-THERM ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, Polska						
(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).										
(**)Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.										