

Dokumentacja Techniczna							
Model:			HOP26W MON03				
Pompa ciepła powietrze/woda:			Tak				
Pompa ciepła woda/woda:			Nie				
Pompa ciepła solanka/woda:			Nie				
Niskotemperaturowa pompa ciepła:			Nie				
Wyposażona w dodatkową grzałkę:			Nie				
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:			Nie				
Parametry zadeklarowane dla			umiarkowanych warunków klimatycznych				
Parametry zadeklarowane dla			zastosowań w średnich temperaturach				
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna(*)	Prated	26,1	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	123	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj=-7°C	Pdh	20,6	kW	Tj=-7°C	COPd	1,69	-
Tj=+2°C	Pdh	14,3	kW	Tj=+2°C	COPd	3,11	-
Tj=+7°C	Pdh	9,3	kW	Tj=+7°C	COPd	4,72	-
Tj=+12°C	Pdh	3,9	kW	Tj=+12°C	COPd	5,41	-
Tj=temperatura dwuwartościowa	Pdh	22,1	kW	Tj=temperatura dwuwartościowa	COPd	1,88	-
Tj= graniczna temperatura robocza	Pdh	13,8	kW	Tj=graniczna temp. robocza	COPd	1,08	-
Dla pomp ciepła powietrze/woda Tj=-15°C	Pdh	-	kW	Dla pomp ciepła powietrze/woda Tj=-15°C	COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-6	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Pojemność cykliczna dla ogrzewania	Pcyh	-	kW	Efektywność cykliczna	COPcyc	-	-
Współczynnik degradacji (**)	Cdh	0,9	--	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	W _{TOL}	60	°C
Pobór mocy w trybie innym niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	P _{off}	0,018	kW	Znamionowa moc cieplna (**)	Psup	12,3	kW
Tryb włączonego termostatu	P _{sb}	0,018	kW				
Tryb czuwania	P _{to}	0,096	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{ck}	0,000	kW				
Inne parametry							
Regulacja wydajności	zmienna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	11200	m³/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	Lwa	-75	dB				
Roczne zużycie energii	Q _{IE}	17204	kWh				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:							
Deklarowany profil obciążeń	-			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	-	%
Dzienne zużycie energii elektryczne	Q _{dec}	-	kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	kWh				
Dane kontaktowe:	NØRDIS EUROPE Sp. z o.o. ul. Opolska 38, 55-011 Siechnice, tel.: +48 571 499 699						
(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).							
(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną Cdh=0,9							

Podane dane są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 813/2013