

Model	AIR HAWK 208 C11A
	Inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda
Niskotemperaturowa pompa ciepła:	Nie
Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:	Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:	Nie
Zastosowanie temperatury:	średnie
warunki klimatyczne:	przeciętne

Parametr	Symbol	Wartość	Parametr	Symbol	Wartość
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	6 kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	139,5 %
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj		
Tj = -7 °C	Pdh	4,97 kW	Tj = -7 °C	COPd	2,12
Tj = +2 °C	Pdh	3,22 kW	Tj = +2 °C	COPd	3,62
Tj = +7 °C	Pdh	1,97 kW	Tj = +7 °C	COPd	4,99
Tj = +12 °C	Pdh	1,05 kW	Tj = +12 °C	COPd	4,59
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	4,97 kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,12
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	4,59 kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,01
Pompy ciepła powietrze/ woda: Tj = -15 °C (jeżeli TOL < – 20 °C)	Pdh	-	Pompy ciepła powietrze/ woda: Tj = -15 °C (jeżeli TOL < – 20 °C)	COPd	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7 °C	Pompy ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	TOL	-10 °C
Pobór mocy „sprężarka wył.”		0 W	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	65 °C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			Ogrzewacz dodatkowy		
Tryb wyłączenia	POff	0,011 kW	Rated heat output (*)	Psup	1,0 kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTo	0,022 kW	Rodzaj pobieranej energii	elektryczny	
Tryb czuwania	PSB	0,011 kW			
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,000 kW			
Pozostałe parametry					
Regulacja wydajności	zmienny		Pompy ciepła powietrze/ woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	1300 m³/h
Poziom mocy akustycznej	w pomieszczeniu	LWA	Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-
	na zewnątrz				
Roczne zużycie energii [QHE]	QHE	3261 kWh			
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:					
Deklarowany profil obciążeń			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		Dzienne zużycie paliwa	Qfuel	-

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(T_j).