

Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

KARTA PRODUKTU

Pompa ciepła powietrze-woda		Jednostka wewnętrzna	EWSAX06UDA9W
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)		[dB(A)]	39.0
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)		[dB(A)]	
Podgrzewanie wody	Deklarowany profil obciążenia	-	L
	Klasa efektywności energetycznej	-	A+
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.)	-	A+++
	Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)	-	A+++
Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego (η_{WH})	[%]	115
	Roczne zużycie energii	[kWh]	889
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_{S})	[%]	162
	Roczne zużycie energii	[kWh]	2,730
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_{S})	[%]	259
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1,886
Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła		Y/N	false
Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego (η_{WH})	[%]	115
	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	[kWh]	889
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_{S})	[%]	168
	Roczne zużycie energii	[kWh]	3,138
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_{S})	[%]	196
	Roczne zużycie energii	[kWh]	2,919
Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego (η_{WH})	[%]	115
	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	[kWh]	889
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_{S})	[%]	168
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1,699
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_{S})	[%]	247
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1,279
Dane techniczne ekoprojektu			
Opis produktu	Pompa ciepła powietrze-woda	Y/N	Nie
	Niskotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń	Y/N	Tak
	Pompa ciepła solanka-woda	Y/N	Tak
	Niskotemperaturowa pompa ciepła	Y/N	Nie
	Wyposażona w grzałkę pomocniczą	Y/N	Tak
	Pompa ciepła powietrze-woda	Y/N	Nie
Jednostka powietrze-woda	Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)	[m ³ /h]	3
Solanka/jednostka woda-woda	Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)	[m ³ /h]	3
Other	Kontrola pojemności	-	
	P _{Off} (Zużycie energii Tryb wyłączenia)	[kW]	0.015
	P _{tO} (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem)	[kW]	0.024
	P _{sb} (Zużycie energii Tryb gotowości)	[kW]	0.015
	P _{CK} (Model grzałki skrzyni korbowej)	[kW]	0.000
	Q _{elec} (Dziennie zużycie energii elektrycznej)	[kWh]	4.200
	Q _{fuel} (Dziennie zużycie paliwa)	[kWh]	
Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu			
Warunek (A) (-7°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	4.8
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	3.50
	C _{dh} (współczynnik strat)	-	1.0
Warunek (B) (2°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	3.1
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	4.46
	C _{dh} (współczynnik strat)	-	1.0
Warunek (C) (7°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	1.9
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	5.10
	C _{dh} (współczynnik strat)	-	1.0
Warunek (D) (12°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	0.8
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	4.28
	C _{dh} (współczynnik strat)	-	1.0
(E) Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	[°C]	-10
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	5.6
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	3.27
	WTOL (limit operacyjny procesu podgrzewu wody)	[°C]	55
(F) Temperatura działania dwuzadaniowego	T _{blv}	[°C]	-10

	P_{d,h} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	5.6
	COP_d (deklarowana wartość COP)	-	3.27
Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce	P_{sup} back-up heater (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	
Dodatkowa wydajność przy P_{design}	P_{sup} (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	0.0
Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji. Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie „energylabel.daikin.eu” (*) Moc akustyczna w trybie ogrzewania, pomiar według EN15036, w warunkach określonych przez EN ISO 3746, klasa dokładności 3 Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą. W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.			