

KARTA PRODUKTU

Urządzenie zewnętrzne			SYSHP MINI SPLIT ODU 16 R	
Urządzenie wewnętrzne			SYSHP MINI SPLIT TANK 240 Q	
Zastosowana temperatura zasilania	°C		55	35
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	-		A++	A+++
Znamionowa moc cieplna	Klimat umiarkowany	kW	13,0	15,2
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	Klimat umiarkowany	%	133,7	180,3
Roczne zużycie energii	Klimat umiarkowany	kWh	7853	6842
Poziom mocy akustycznej L _{wa}	Urządzenie zewnętrzne	dB	61	
Poziom mocy akustycznej L _{wa}	Urządzenie wewnętrzne	dB	31,5	
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji i konserwacji		-	Przed montażem, instalacją lub konserwacją należy zapoznać się i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, montażu oraz postępować zgodnie ze wskazaniami tam zawartymi.	
Znamionowa moc cieplna	Klimat chłodny	kW	11,8	13,7
	Klimat ciepły	kW	14,17	13,1
Roczne zużycie energii	Klimat chłodny	kWh	9310	8431
	Klimat ciepły	kWh	4116	2786
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	Klimat chłodny	%	121,8	157,8
	Klimat ciepły	%	175,9	248,1

Maksymalny poziom hałasu wynosi mniej niż 70 dB(A) zarówno dla urządzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Zgodnie z normą ISO 3744. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy typu R32 o współczynniku GWP wynoszącym [675].