

Parametry techniczne										
Model(e):				Jednostka zewnętrzna: KHC-14RY3						
Pompa ciepła powietrze/woda:				Tak						
Pompa ciepła woda/woda:				Nie						
Pompa ciepła solanka/woda:				Nie						
Niskotemperaturowa pompa ciepła:				Nie						
Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:				Nie						
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:				Nie						
Deklarowane warunki klimatyczne:				Klimat umiarkowany						
Parametry są deklarowane dla zastosowania w średnich temperaturach.										
Pozycja				Symbol	Wartość		Jedn.			
Znamionowa moc cieplna (*)				Prated	12,08		kW			
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj						
Tj = -7°C				Pdh	10,68		kW			
Tj = 2°C				Pdh	6,86		kW			
Tj = 7°C				Pdh	4,63		kW			
Tj = 12°C				Pdh	3,31		kW			
Tj = temperatura dwuwartościowa				Pdh	10,68		kW			
Tj = graniczna temperatura robocza				Pdh	9,19		kW			
Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C				Pdh	-		kW			
Temperatura dwuwartościowa				Tbiv	-7		°C			
Wydajność w okresie cyklu w interwale				Pcyh	-		kW			
Współczynnik strat (**)				Cdh	0.9		--			
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny										
Tryb wyłączenia				Poff	0.020		kW			
Tryb czuwania				Psb	0.020		kW			
Tryb wyłączzonego termostatu				Pto	0.030		kW			
Tryb włączonej grzałki karteru				Pck	0.000		kW			
Pozostałe parametry										
Regulacja wydajności				Zmienna						
Poziom mocy akustycznej Moduł hydrauliczny/jednostka zewnętrzna				LWA	-/65		dB			
Roczne zużycie energii elektrycznej				QHE	7203		kWh			
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompą ciepła:										
Deklarowany profil obciążeń				-		Efektywność energetyczna podgrzewania wody		ηwh	-	
Dzienne zużycie energii elektrycznej				Qclec	-		Dzienne zużycie paliwa		Qfuel	-
Roczne zużycie energii elektrycznej				AEC	-		Roczne zużycie paliwa		AFC	-
Dane kontaktowe				KLIMA-THERM ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, Polska						
(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).										
(**)Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.										