

Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013

Model	Urządzenie hydrauliczne		WSYA100ML3		WGYA100ML3		
	Urządzenie zewnętrzne		WOYA100KLT				
Stosowana temperatura			°C	55	35	55	35
Deklarowany profil obciążenia				—	—	L	L
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				A++	A+++	A++	A+++
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody				—	—	—	—
Znamionowa moc cieplna			kW	8	9	8	9
Ogrzewacz dodatkowy			kW	3	3	3	3
Roczne zużycie energii			kWh	5083	3874	5083	3874
Roczne zużycie energii elektrycznej			kWh	—	—	—	—
Roczne zużycie paliwa			GJ	Nie dotyczy			
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń			%	130	178	130	178
Efektywność energetyczna podgrzewania wody			%	—	—	—	—
Poziom mocy akustycznej	Urządzenie hydrauliczne	dB	40	—	—	40	—
Praca tylko poza godzinami szczytu			Nie dotyczy				
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji			Patrz instrukcje instalacji i obsługi.				
Znamionowa moc cieplna	Klimat chłodniejszy	kW	—	—	—	—	
	Klimat cieplejszy	kW	—	—	—	—	
Roczne zużycie energii	Klimat chłodniejszy	kWh	—	—	—	—	
	Klimat cieplejszy	kWh	—	—	—	—	
Roczne zużycie energii elektrycznej	Klimat chłodniejszy	kWh	—	—	—	—	
	Klimat cieplejszy	kWh	—	—	—	—	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	Klimat chłodniejszy	%	—	—	—	—	
	Klimat cieplejszy	%	—	—	—	—	
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	Klimat chłodniejszy	%	—	—	—	—	
	Klimat cieplejszy	%	—	—	—	—	
Poziom mocy akustycznej	Urządzenie zewnętrzne	dB	62	—	62	—	


Dane techniczne

Następujące pozycje (A)~(D) są informacjami umieszczonymi na urządzeniach ciśnieniowych zgodnie z Załącznikiem I, punktem 3.4 b Dyrektywy 2014/68/EU. (Z wyłączeniem modeli z *)

Model		Urządzenie hydrauliczne		WSYA100ML3		WGYA100ML3		
		(A) Urządzenie zewnętrzne		WOYA100KLT				
Typ				Klimatyzator grzewczy typu Split				
Źródło zasilania				230V ~ 50Hz				
Maks. natężenie prądu			A	19,0				
Maks. ciśnienie		(B) HP	bar(MPa)	42,0 (4,20)				
		(C) LP	bar(MPa)	27,6 (2,76)				
(D) Data produkcji				Patrz tabliczka znamionowa				
Czynnik chłodniczy (R32)			kg	1,63				
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) i waga (netto)		Urządzenie hydrauliczne		mm	847 × 450 × 493		1863 × 648 × 700	
				kg	41		143	
		Urządzenie zewnętrzne		mm	998 × 940 × 320			
				kg	62			
Zakres temperatury zewnętrznej		Ogrzewanie		°C	-20 do 35			
		Chłodzenie		°C	8 do 46			

- Informacje o poziomie hałasu:
Maksymalny poziom hałasu wynosi mniej niż 70 dB (A) zarówno dla urządzenia hydraulicznego, jak i zewnętrznego. Zgodnie z normą IEC 704-1 i ISO 3744.
- Jeśli powietrzna pompa ciepła działa w temperaturach wyższych niż podano, może włączyć się wbudowany obwód zabezpieczający chroniący przed uszkodzeniem. Jeśli podczas chłodzenia urządzenie działa w niższych temperaturach niż podano, wymiennik ciepła może zamarznąć, co może spowodować wyciek wody i inne uszkodzenia.
- Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż ogrzewanie i chłodzenie.

Wzgląd tabliczki znamionowej



FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan