Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)					Parametry dla temeperatury zasilania			W35
Model(s): i-32V5/KA 10T								
Pompa ciepła powietrze - woda: TAK								
Pompa ciepła woda - woda: NIE								
Pompa ciepła solanka - woda: NIE								
Niskotemperaturowa pompa ciepła: NIE								
Wyposażona w grzałkę pomocnicza: NIE								
Parametry dla warunków klimtycznych umiarkowanych								
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka		Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza	Pznamionowa	9,00	kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	ηs	178	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temepraturze wewnętrznej 20 ^{0}C i temperaturze T_j					Deklarowany współczynnik wydajność lub wskaźnik zużycia energii pierwotenj dla obciążenia częściowego przy temepraturze wewnętrznej 20 ^{0}C i temperaturze Tj			
Tj = - 7 ^{0}C	Pdh	8,30	kW		Tj = - 7 ^{0}C	COPd	2,93	-
Tj = + 2 ^{0}C	Pdh	5,30	kW		Tj = + 2 ^{0}C	COPd	4,32	-
Tj = + 7 ^{0}C	Pdh	4,20	kW		Tj = + 7 ^{0}C	COPd	6,01	-
Tj = +12 ^{0}C	Pdh	4,90	kW		Tj = +12 ^{0}C	COPd	8,08	-
Tj = temperatura działania dwuzadaniowego	Pdh	8,30	kW		Tj = temperatura działania dwuzadaniowego	COPd	2,93	-
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	8,30	kW		Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	2,71	-
Dla pomp ciepła powietrze p powietrze Tj = -15 ^{0}C (jeżeli TOL < -20 ^{0}C	Pdh	_	kW		Dla pomp ciepła powietrze p powietrze Tj = -15 ^{0}C (jeżeli TOL < -20 ^{0}C	COPd	_	-
Temperatura biwalentna	T_{biv}	-7	^{o}C		Dla pomp ciepła powietrze woda: temperatura zakresu pracy	TOL	-20	
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej	*Pcych*	_	kW		Wydajność interwałów cyklicznych	COPcyc or PERcyc	_	
Współczynnik strat	Cd*h*		_		Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej	WTOL	60	^{o}C
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny					Wyposażona w grzałkę pomocniczą:			
Tryb wyłączenia	P_{oof}	0,022	kW		Nominalna moc grzewcza	Psup	-	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P_{to}	0,022	kW			_		
Tryb czuwania	P_{sb}	0,022	kW		Rodaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	P_{ck}	0,000	kW					
Inne								
Kontrola wydajności	zmienna				Dla pomp ciepła powietrze woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	_	5000	m^3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L_{WA}	63	dB		Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znanionowe natężenie przepływu solanki/wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	_		m^3/h
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	4293	kWh					
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła								
Deklarowany profil obciążenia					Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q_{elec}		kWh		Dzienne zużycie paliwa	Q_{fuel}		kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh		Roczne zużycie paliwa	AFC		GJ
DANE KONTAKOWE	POWEROFGREEN SP. Z O.O. UL. CHWASZCZYŃSKIEGO 170D, 81-571 GDYNIA							

Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)					Parametry dla temeperatury zasilania			W55
Model(s):i-32V5/KA 10T								
Pompa ciepła powietrze - woda: TAK								
Pompa ciepła woda - woda: NIE								
Pompa ciepła solanka - woda: NIE								
Niskotemperaturowa pompa ciepła: NIE								
Wyposażona w grzałkę pomocnicza: NIE								
Parametry dla warunków klimtycznych umiarkowanych								
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka		Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza	Pznamionowa	9	kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	ηs	126	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temepraturze wewnętrznej 20 ^{0}C i temperaturze T_j					Deklarowany współczynnik wydajność lub wskaźnik zużycia energii pierwotenj dla obciążenia częściowego przy temepraturze wewnętrznej			
Tj = - 7 ^{0}C	Pdh	7,70	kW		Tj = - 7 ^{0}C	COPd	1,98	-
Tj = + 2 ^{0}C	Pdh	4,90	kW		Tj = + 2 ^{0}C	COPd	3,09	-
Tj = + 7 ^{0}C	Pdh	3,30	kW		Tj = + 7 ^{0}C	COPd	4,28	-
Tj = +12 ^{0}C	Pdh	3,90	kW		Tj = +12 ^{0}C	COPd	6,21	-
Tj = temperatura działania dwuzadaniowego	Pdh	7,70	kW		Tj = temperatura działania dwuzadaniowego	COPd	1,98	-
Tj = graniczna temperatura pracy	Pdh	8,20	kW		Tj = graniczna temperatura pracy	COPd	1,83	-
Dla pomp ciepła powietrze p powietrze Tj = -15 ^{0}C (jeżeli TOL < -20 ^{0}C	Pdh	_	kW		Dla pomp ciepła powietrze p powietrze Tj = -15 ^{0}C (jeżeli TOL < -20 ^{0}C	COPd	_	-
Temperatura biwalentna	T_{biv}	-7	^{o}C		Dla pomp ciepła powietrze woda: temperatura zakresu pracy	TOL	-15	
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej	*Pcych*	_	kW		Wydajność interwałów cyklicznych	COPcyc or PERcyc	_	
Współczynnik strat	Cd*h*		_		Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej	WTOL	60	^{o}C
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny					Wyposażona w grzałkę pomocniczą:			
Tryb wyłączenia	P_{oof}	0,022	kW		Nominalna moc grzewcza	Psup	-	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P_{to}	0,022	kW			_		
Tryb czuwania	P_{sb}	0,022	kW		Rodaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	P_{ck}	0,000	kW					
Inne								
Kontrola wydajności	zmienna				Dla pomp ciepła powietrze woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	_	5000	m^3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L_{WA}	63	dB		Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znanionowe natężenie	_		m^3/h
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	5593	kWh					
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła								
Deklarowany profil obciążenia					Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q_{elec}		kWh		Dzienne zużycie paliwa	Q_{fuel}		kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh		Roczne zużycie paliwa	AFC		GJ
DANE KONTAKOWE	POWEROFGREEN SP. Z O.O. UL. CHWASZCZYŃSKIEGO 170D, 81-571 GDYNIA							