

Model(s): ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA14DAV37							
Pompa ciepła powietrze-woda: Tak							
pompa ciepła woda-woda Nie							
Pompa ciepła solanka-woda: Nie							
niskotemperaturowa pompa ciepła Nie							
Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Tak							
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak							
Parametry będą deklarowane dla zastosowania średnotemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego.							
Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.							
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza ⁽³⁾	P _{znamionowa}	13	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	140	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j			
T _j = - 7 °C	P _{d,h}	11.2	kW	T _j = - 7 °C	COP _d or PER _d	2.47 98.8	— or %
T _j = + 2 °C	P _{d,h}	6.9	kW	T _j = + 2 °C	COP _d or PER _d	3.56 142.4	— or %
T _j = + 7 °C	P _{d,h}	6.9	kW	T _j = + 7 °C	COP _d or PER _d	4.44 177.6	— or %
T _j = + 12 °C	P _{d,h}	6.2	kW	T _j = + 12 °C	COP _d or PER _d	5.72 228.8	— or %
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	P _{d,h}	12.2	kW	T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	COP _d or PER _d	2.19 87.6	— or %
T _j = graniczna temperatura pracy	P _{d,h}	12.2	kW	T _j = graniczna temperatura pracy	COP _d or PER _d	2.19 87.6	— or %
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)	P _{d,h}	10.7	kW	Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)	COP _d or PER _d	2.62 104.8	— or %
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-10	°C	Dla pomp ciepła powietrze-woda: temperatura zakresu pracy	TOL	-10	°C
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej	P _{cyc,h}		kW	Wydajność interwałów cyklicznych	COP _{cyc} or PER _{cyc}		— or %
Współczynnik strat ⁽⁴⁾	C _{d,h}		—	Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej	WTOL	55	°C
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny				Wyposażona w grzałkę pomocniczą:			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0.021	kW	Nominalna moc grzewcza ⁽⁴⁾	P _{sup}	9.0	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P _{TO}	0.041	kW				
Tryb czuwania	P _{SB}	0.021	kW	Rodzaj energii pobranej	Elektryczny		
Tryb grzania karteru	P _{CK}	0.000	kW				
Inne							
kontrola wydajności				Dla pomp ciepła powietrze-woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	—		m³/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	44.0 / 54.0	dB	Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki/wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	—		m³/h
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	7,211 26	kWh or GJ				
wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia	XL			Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η _{wh}	108	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	7.320	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}		kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	1,547	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC		GJ
Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium	Daikin Europe N.V.						

⁽³⁾ W przypadku grzejników do pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych grzejników z pompą ciepła, znamionowa moc grzewcza „Prated” jest równa obciążeniu projektowemu dla ogrzewania „Pdesignh”, a znamionowa moc grzewcza grzejnika dodatkowego „Psup” jest równa dodatkowej wydajności grzewczej „sup(Tj)”.

⁽⁴⁾ Jeżeli „Cdh” nie jest określone przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat wynosi „Cdh” = 0,9.