

Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

KARTA PRODUKTU

Pompa ciepła powietrze-woda		Jednostka zewnętrzna	ERLA16D2W17
		Jednostka wewnętrzna	EBVZ16S18D9W
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)		[dB(A)]	44.0
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)		[dB(A)]	62.0
Podgrzewanie wody	Deklarowany profil obciążenia	-	L
		Klasa efektywności energetycznej	A+
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.)	-	A++
	Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)	-	A+++
Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego (η_{WH})	[%]	116
	Roczne zużycie energii	[kWh]	886
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	12
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	130
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Roczne zużycie energii	[kWh]	7,477
	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	12
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	181
	Roczne zużycie energii	[kWh]	5,377
Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła		Y/N	false
Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego (η_{WH})	[%]	94
	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	[kWh]	1,087
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	12
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	121
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Roczne zużycie energii	[kWh]	9,561
	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	12
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	160
	Roczne zużycie energii	[kWh]	7,257
Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego (η_{WH})	[%]	139
	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	[kWh]	737
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C	[kW]	14.1
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	162
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Roczne zużycie energii	[kWh]	4,576
	Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C	[kW]	12
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η_S)	[%]	237
	Roczne zużycie energii	[kWh]	2,675
Dane techniczne ekoprojektu			
Opis produktu	Pompa ciepła powietrze-woda	Y/N	Tak
	Niskotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń	Y/N	Nie
	Pompa ciepła solanka-woda	Y/N	Nie
	Niskotemperaturowa pompa ciepła	Y/N	Nie
	Wyposażona w grzałkę pomocniczą	Y/N	Tak
	Pompa ciepła powietrze-woda	Y/N	Tak
Jednostka powietrze-woda	Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)	[m ³ /h]	
Solanka/jednostka woda-woda	Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)	[m ³ /h]	
Other			
Kontrola pojemności		-	
P _{Off} (Zużycie energii Tryb wyłączenia)		[kW]	0.023
P _{to} (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem)		[kW]	0.023
P _{sb} (Zużycie energii Tryb gotowości)		[kW]	0.023
P _{CK} (Model grzałki skrzyni korbowej)		[kW]	0.000
Q _{elec} (Dzienne zużycie energii elektrycznej)		[kWh]	4.260
Q _{fuel} (Dzienne zużycie paliwa)		[kWh]	
Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu			
Warunek (A) (-7°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	9.4
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	1.95
	C _{dH} (współczynnik strat)	-	1.0
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	6.9
Warunek (B) (2°C)	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	3.27
	C _{dH} (współczynnik strat)	-	1.0
Warunek (C) (7°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	4.4
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	4.93
	C _{dH} (współczynnik strat)	-	1.0
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	5.3
Warunek (D) (12°C)	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	6.60
	C _{dH} (współczynnik strat)	-	1.0
(E) Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	[°C]	-10
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	6.0
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	1.50

	WTOL (limit operacyjny procesu podgrzewu wody)	[°C]	55
(F) Temperatura działania dwuzadaniowego	T _{blv}	[°C]	-5
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	10.1
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	2.13
Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce	P _{sup} back-up heater (@T _{designh} : -10°C)	[kW]	9.0
Dodatkowa wydajność przy P _{design}	P _{sup} (@T _{designh} : -10°C)	[kW]	12
Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji. Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie „energylabel.daikin.eu” (*) Moc akustyczna w trybie ogrzewania, pomiar według EN15036, w warunkach określonych przez EN ISO 3746, klasa dokładności 3 Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą. W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.			