

Parametry techniczne									
Model(e):		Jednostka zewnętrzna: LV-HPS06-I5T Moduł hydrauliczny: HY-06EH-5T (3kW)							
Pompa ciepła powietrze/woda:		Tak							
Pompa ciepła woda/woda:		Nie							
Pompa ciepła solanka/woda:		Nie							
Niskotemperaturowa pompa ciepła:		Nie							
Wypożyczona w dodatkowy ogrzewacz:		Nie							
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:		Nie							
Deklarowane warunki klimatyczne:		Klimat umiarkowany							
Parametry są deklarowane dla zastosowania w średnich temperaturach.									
Pozycja				Symbol	Wartość		Jedn.		
Znamionowa moc cieplna (*)				Prated	5,7		kW		
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					
Tj = -7°C				Pdh	4,929		kW		
Tj = 2°C				Pdh	2,940		kW		
Tj = 7°C				Pdh	2,786		kW		
Tj = 12°C				Pdh	3,382		kW		
Tj = temperatura dwuwartościowa				Pdh	4,929		kW		
Tj = graniczna temperatura robocza				Pdh	4,381		kW		
Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C				Pdh	-		kW		
Temperatura dwuwartościowa				Tbiv	-7		°C		
Wydajność w okresie cyklu w interwale				Pcyc	-		kW		
Współczynnik strat (**)				Cdh	0.9		--		
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy					
Tryb wyłączenia				Poff	0,015		kW		
Tryb czuwania				Psb	0,015		kW		
Tryb wyłączzonego termostatu				Pto	0,015		kW		
Tryb włączonej grzałki karteru				Pck	0.000		kW		
Znamionowa moc cieplna (**)				Psup	1,319		kW		
Rodzaj pobieranej energii				Elektryczna					
Dla pomp ciepła powietrze-woda: Znamionowy przepływ powietrza, jednostka zewnętrzna				-	2770		m³/h		
Dla pomp ciepła woda-woda lub solanka-woda: Znamionowy przepływ wody lub solanki, wymiennik jednostki zewnętrznej				-	-		m³/h		
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompą ciepła:									
Deklarowany profil obciążeń		-			Efektywność energetyczna podgrzewania wody		ηwh	-	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej		Qclec	-		Dzienne zużycie paliwa		Qfuel	-	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej		AEC	-		Roczne zużycie paliwa		AFC	-	GJ
Dane kontaktowe		LENNOX Polska Sp. z o. o. Wybrzeże Gdyńskie 6a; 01-531 Warszawa							
(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).									
(**)Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.									