

VITOCAL 200-S

AWB-M-E-AC 201.E10, AWP-M-E-AC 201.E10 2C, AWP-M-E-AC 201.E10 NEV, AWP-M-E-AC-AF 201.E10, AWP-M-E-AC-AF 201.E10 2C, AWP-M-E-AC-AF 201.E10 NEV

Podane dane produktu odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	AWB-M-E-AC 201.E10	AWB-M-E-AC 201.E10 2C	AWB-M-E-AC 201.E10 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E10	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany			A++	A++	A++	A++	A++	A++
Znam. moc cieplna, zast. średniotemp., klimat umiarkowany	P _{rated}	kW	8	8	8	8	8	8
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat umiarkowany	P _{sup}	kW	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zast. średniotemp., klimat umiarkowany	η _s	%	128	128	128	128	128	128
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany (QHE)	Q _{HE}	kWh	4720	4720	4720	4720	4720	4720
Poziom mocy akust. we wnętrzach ()	L _{WA}	dB	41	41	41	41	41	41

Wszystkie szczególne działania jakie należy podjąć przy montażu, instalacji i konserwacji urządzenia do ogrzewania pomieszczeń: patrz instrukcja serwisu i montażu.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	AWB-M-E-AC 201.E10	AWB-M-E-AC 201.E10 2C	AWB-M-E-AC 201.E10 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E10	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV
Znam. moc cieplna, zast. średniotemp., klimat chłodny	P _{rated}	kW	10	10	10	10	10	10
Znam. moc cieplna, zast. średniotemp., klimat ciepły	P _{rated}	kW	4	4	4	4	4	4
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat chłodny	P _{sup}	kW	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat ciepły	P _{sup}	kW	0	0	0	0	0	0
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	η _s	%	150	150	150	150	150	150
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	η _s	%	111	111	111	111	111	111
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	Q _{HE}	kWh	1418	1418	1418	1418	1418	1418
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	Q _{HE}	kWh	8433	8433	8433	8433	8433	8433
Poziom mocy akust. na zewn.	L _{WA}	dB	61	61	61	61	61	61



VITOCAL 200-S

AWB-M-E-AC 201.E10, AWB-M-E-AC 201.E10 2C, AWB-M-E-AC 201.E10 NEV, AWB-M-E-AC-AF 201.E10, AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C, AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV

Podane dane produktu odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu	AWB-M-E-AC 201.E10	AWB-M-E-AC 201.E10 2C	AWB-M-E-AC 201.E10 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E10	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV
Tryb pracy	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda
Oznaczenie master/slave WP	-	-	-	-	-	-
Wyposażony w dodatkowe urządzenie grzewcze?	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Podgrz. uniw. z pompą ciepła	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie niskotemp., klimat umiarkowany	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Klasa efekt. energ. podgrzewu cwu	-	-	-	-	-	-

Dane produktu	Symbol	Jednostka	AWB-M-E-AC 201.E10	AWB-M-E-AC 201.E10 2C	AWB-M-E-AC 201.E10 NEV	AWB-M-E-AC-AF 201.E10	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C	AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	8	8	8	8	8	8
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	10	10	10	10	10	10
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	4	4	4	4	4	4
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	9	9	9	9	9	9
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	10	10	10	10	10	10
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	5	5	5	5	5	5
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	η_s	%	128	128	128	128	128	128
Sezonowy stopień efektywności MT (klimat umiarkowany)	SCOP		3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	η_s	%	111	111	111	111	111	111
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	η_s	%	150	150	150	150	150	150
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego	η_s	%	192	192	192	192	192	192
Sezonowy stopień efektywności LT (klimat umiarkowany)	SCOP		4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie niskotemp., klimat chłodny	η_s	%	155	155	155	155	155	155
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. niskotemp., klimat ciepły	η_s	%	258	258	258	258	258	258