

Dokumentacja techniczna

Modele:	AIS/W/B/G/120X3o R14 / AIS120X13i R14		
Pompa ciepła powietrze-woda:	TAK		
Pompa ciepła woda-woda:	NIE		
Pompa ciepła solanka / woda:	NIE		
Niskotemperaturowa pompa ciepła:	NIE		
Wyposażony w dodatkową grzałką:	TAK		
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła:	NIE		
Deklarowane warunki klimatyczne:	PRZECIĘTNE		

Parametry są zadeklarowane do zastosowania średnotemperaturowego.

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	P_{rated}	11	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	129.2	%
Deklarowana wydajność ogrzewania dla częściowego obciążenia w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany współczynnik wydajności lub współczynnik energii pierwotnej dla obciążenia częściowego w temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7^\circ\text{C}$	P_{dh}	9.73	kW	$T_j = -7^\circ\text{C}$	COP_d	2.05	-
$T_j = 2^\circ\text{C}$	P_{dh}	5.68	kW	$T_j = 2^\circ\text{C}$	COP_d	2.99	-
$T_j = 7^\circ\text{C}$	P_{dh}	3.81	kW	$T_j = 7^\circ\text{C}$	COP_d	4.75	-
$T_j = 12^\circ\text{C}$	P_{dh}	4.64	kW	$T_j = 12^\circ\text{C}$	COP_d	6.87	-
$T_j =$ temperatura biwalentna	P_{dh}	9.73	kW	$T_j =$ temperatura biwalentna	COP_d	2.05	-
$T_j =$ temperatura graniczna	P_{dh}	9.75	kW	$T_j =$ temperatura graniczna	COP_d	1.83	-
Dla pomp ciepła typu powietrze-woda: $T_j = -15^\circ\text{C}$	P_{dh}	-	kW	Dla pomp ciepła typu powietrze-woda: $T_j = -15^\circ\text{C}$	COP_d	-	-
Temperatura biwalentna	T_{biv}	-7	°C	Temperatura graniczna pracy	TOL	-10	°C
Częstotliwość cykli grzania	P_{cyh}	-	kW	Efektywność cykliczna	COP_{cyk}	-	-
Współczynnik degradacji (**)	C_{dh}	0.995	--	Temperatura graniczna pracy wody grzewczej	W_{TOL}	60	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	P_{off}	0.01029	kW	Znamionowa moc cieplna (**)	P_{sup}	1.3	kW
Tryb czuwania	P_{sb}	0.01029	kW	Rodzaj wkładu energii			
Tryb wyłączzonego termostatu	P_{to}	0.003123	kW				
Tryb grzałki karteru	P_{ck}	0	kW	Elektryczny			

Inne przedmioty							
Regulacja wydajności	Zmienna			Dla pomp ciepła typu powietrze-woda: Znamionowe natężenie przepływu powietrza na zewnątrz	-	4050	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	L_{WA}	47.6/58.6	dB	Dla pomp ciepła typu woda lub solanka-woda: Znamionowy przepływ solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m ³ /h
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	6873.5	kWh				

W przypadku wielofunkcyjnego podgrzewacza z pompą ciepła:

Deklarowany profil obciążenia	-			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	-	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q_{elec}	-	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q_{fuel}	-	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ

Szczegóły kontaktu
 ROTENSO
 ul. Szyb Walenty 16
 41-700 Ruda Śląska, Polska

(*) W przypadku pomp ciepła znamionowa moc cieplna P_{rated} jest równa obciążeniu obliczeniowemu do ogrzewania P_{dhr} , a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzałki P_{sup} jest równa dodatkowej mocy grzewczej sup (T_j).

(**) Jeżeli C_{dh} nie jest określone przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji wynosi $C_{dh} = 0.9$.