

Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

KARTA PRODUKTU

Pompa ciepła powietrze-woda		Jednostka zewnętrzna	ERLA14DAW1
		Jednostka wewnętrzna	EBBX16DF6V
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.) Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)	-	A++ A+++
Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	11
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η _S)	[%]	128
	Roczne zużycie energii	[kWh]	6,962
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	11
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η _S)	[%]	184
	Roczne zużycie energii	[kWh]	4,851
Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła		Y/N	false
Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	11
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η _S)	[%]	118
	Roczne zużycie energii	[kWh]	8,974
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	11
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η _S)	[%]	167
	Roczne zużycie energii	[kWh]	6,388
Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -2°C	[kW]	12,1
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η _S)	[%]	171
	Roczne zużycie energii	[kWh]	3,717
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	P _{rated} (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -2°C	[kW]	11
	Sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń (η _S)	[%]	249
	Roczne zużycie energii	[kWh]	2,330
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)		[dB(A)]	44,0
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)		[dB(A)]	62,0
Dane techniczne ekoprojektu			
Opis produktu	Pompa ciepła powietrze-woda:	Y/N	Tak
	pompa ciepła woda-woda	Y/N	Nie
	Pompa ciepła solanka-woda:	Y/N	Nie
	niskotemperaturowa pompa ciepła	Y/N	Nie
	Wyposażona w grzałkę pomocniczą:	Y/N	Tak
	wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła	Y/N	Nie
Jednostka powietrze-woda	Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)	[m ³ /h]	
Solanka/jednostka woda-woda	Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)	[m ³ /h]	
Inne	kontrola wydajności	-	
	P _{Off} (Zużycie energii Tryb wyłączenia)	[kW]	0,023
	P _{tO} (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem)	[kW]	0,023
	P _{sb} (Zużycie energii Tryb gotowości)	[kW]	0,023
	P _{CK} (Model grzałki skrzyni korbowej)	[kW]	0,000
	Q _{elec} (Dziennie zużycie energii elektrycznej)	[kWh]	
	Q _{fuel} (Dziennie zużycie paliwa)	[kWh]	
Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu			
(A) warunek (-7°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	8,5
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	1,80
	C _{dH} (współczynnik obniżenia wydajności)	-	1,0
(B) warunek (2°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	6,2
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	3,28
	C _{dH} (współczynnik obniżenia wydajności)	-	1,0
(C) warunek (7°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	4,4
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	4,88
	C _{dH} (współczynnik obniżenia wydajności)	-	1,0
(D) warunek (12°C)	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	5,3
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	6,58
	C _{dH} (współczynnik obniżenia wydajności)	-	1,0
(E) Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	[°C]	-10
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	7,0
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	1,76
	WTOL (Limit eksploatacyjny wody grzewczej)	[°C]	55
(F) Temperatura T _{biv} alent	T _{biv}	[°C]	-5
	P _{dH} (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	8,9
	COP _d (deklarowana wartość COP)	-	1,87
Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce	P _{sup} grzałka rezerwowa (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	6,0
Dodatkowa wydajność przy P _{design}	P _{sup} (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	6,0

Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji.
Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie 'energylabel.daikin.eu'.
Poziom mocy akustycznej w trybie ogrzewania, zmierzony zgodnie z EN15036 dla kotłów spalinyowych i EN 12102 dla pomp ciepła w warunkach EN ISO 3746, klasa dokładności 3
Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą.
W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.