

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 813/2013

Model(-e): WH-ADC0509L3E5 / WH-WDG07LE5

Pompa ciepła powietrze/woda: [TAK/NIE]	TAK	Niskotemperaturowa pompa ciepła: [TAK/NIE]	NIE
Pompa ciepła woda/woda: [TAK/NIE]	NIE	Pompa ciepła solanka/woda: [TAK/NIE]	NIE
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy: [TAK/NIE]	TAK		
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: [TAK/NIE]	TAK		

Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła.

Parametry są deklarowane dla umiarkowanych warunków klimatycznych: -

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	P_{rated}	7	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	142	%
Temperatura dwuwartościowa	T_{biv}	-7	°C	Pompy ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat (**)	C_{dh}	0,9	—	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	$WTOL$	55	°C
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7^{\circ}C$	P_{dh}	6,2	kW	$T_j = -7^{\circ}C$	COP_d	2,33	—
$T_j = +2^{\circ}C$	P_{dh}	3,8	kW	$T_j = +2^{\circ}C$	COP_d	3,49	—
$T_j = +7^{\circ}C$	P_{dh}	2,7	kW	$T_j = +7^{\circ}C$	COP_d	4,66	—
$T_j = +12^{\circ}C$	P_{dh}	3,3	kW	$T_j = +12^{\circ}C$	COP_d	6,37	—
$T_j = T_{biv}$	P_{dh}	6,2	kW	$T_j = T_{biv}$	COP_d	2,33	—
$T_j = TOL$	P_{dh}	6,2	kW	$T_j = TOL$	COP_d	2,08	—
$T_j = -15^{\circ}C$ (jeżeli $TOL < -20^{\circ}C$)	P_{dh}	—	kW	$T_j = -15^{\circ}C$ (jeżeli $TOL < -20^{\circ}C$)	COP_d	—	—
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P_{cych}	—	kW	Efektywność cyklu	COP_{cyc}	—	—
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny:				Inne parametry:			
Tryb wyłączenia Tryb wyłączzonego termostatu Tryb czuwania Tryb włączonej grzałki karteru	P_{OFF}	0,009	kW	Regulacja wydajności	zmienna		
	P_{TO}	0,013	kW	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L_{WA}	41	dB(A)
	P_{SB}	0,009	kW	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	L_{WA}	53	dB(A)
	P_{CK}	0,000	kW	Roczne zużycie energii	Q_{HE}	3991	kWh
Ogrzewacz dodatkowy	P_{sup}	3,0	kW	Pompy ciepła powietrze/woda: Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	—	3060	m³/h
Znamionowa moc cieplna (*)							
Rodzaj pobieranej energii	ELEKTRYCZNY						
Pompy ciepła woda/solanka- woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	—	—	m³/h	Emisje tlenków azotu	NO_x	—	mg/kWh

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:

Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	146	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q_{elec}	3,238	kWh	Roczne zużycie energii elektrycznej	Q_{fuel}	—	kWh
Dane kontaktowe, aby uzyskać więcej informacji	(Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela) Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany						

UWAGA:

• Informacje i środki ostrożności dotyczące instalacji i konserwacji można znaleźć w Instrukcji obsługi.
• Informacje dotyczące utylizacji po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w Instrukcji obsługi.

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna P_{rated} jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania $P_{designh}$, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania $sup(T_j)$.

(**) Jeżeli współczynnik C_{dh} nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną $C_{dh} = 0,9$.