

KARTY PRODUKTU ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Karta produktu do zastosowań niskotemperaturowych ($T_{\text{wody}} = 35^{\circ}\text{C}$)

HP_OWER ONE		160RT 160RTK	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń		A+++	
Nominalna moc cieplna	umiarkowane warunki klimatyczne	14 kW	
	chłodne warunki klimatyczne	16 kW	
	ciepłe warunki klimatyczne	14 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	umiarkowane warunki klimatyczne	177 %	
	chłodne warunki klimatyczne	133 %	
	ciepłe warunki klimatyczne	233 %	
Roczne zużycie energii	umiarkowane warunki klimatyczne	6210 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	11885 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	3188 kWh	
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej	umiarkowane warunki klimatyczne	15789 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	30382 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	8073 kWh	
SCOP	umiarkowane warunki klimatyczne	4,49	
	chłodne warunki klimatyczne	3,40	
	ciepłe warunki klimatyczne	5,89	
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej L_{WA}		-	
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej L_{WA}		68 dB(A)	

KARTY PRODUKTU ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Karta produktu do zastosowań średniotemperaturowych ($T_{\text{wody}} = 55^{\circ}\text{C}$)

HP_OWER ONE		160RT 160RTK	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń		A++	
Nominalna moc cieplna	umiarkowane warunki klimatyczne	13 kW	
	chłodne warunki klimatyczne	16 kW	
	ciepłe warunki klimatyczne	14 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	umiarkowane warunki klimatyczne	126 %	
	chłodne warunki klimatyczne	110 %	
	ciepłe warunki klimatyczne	172 %	
Roczne zużycie energii	umiarkowane warunki klimatyczne	8359 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	13817 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	4193 kWh	
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej	umiarkowane warunki klimatyczne	21395 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	35481 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	10664 kWh	
SCOP	umiarkowane warunki klimatyczne	3,22	
	chłodne warunki klimatyczne	2,84	
	ciepłe warunki klimatyczne	4,38	
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej L_{WA}		-	
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej L_{WA}		68 dB(A)	