

Model(s): EBSXB11P50DF / ERLA11DAV3										
Pompa ciepła powietrze-woda: Tak										
pompa ciepła woda-woda Nie										
Pompa ciepła solanka-woda: Nie										
niskotemperaturowa pompa ciepła Nie										
Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Nie										
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak										
Parametry będą deklarowane dla zastosowania średniotemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego.										
Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.										
Pozycja		Symbol	Wartość	Jednostka		Pozycja		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza ⁽³⁾		P _{zn} amionowa	10	kW		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η _s	128	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j						Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j T _j				
T _j = − 7 °C		P _{dH}	7.9	kW		T _j = − 7 °C		COP _d or PER _d	1.89 75.6	– or %
T _j = + 2 °C		P _{dH}	5.4	kW		T _j = + 2 °C		COP _d or PER _d	3.25 130.0	– or %
T _j = + 7 °C		P _{dH}	4.4	kW		T _j = + 7 °C		COP _d or PER _d	4.81 192.4	– or %
T _j = + 12 °C		P _{dH}	5.3	kW		T _j = + 12 °C		COP _d or PER _d	6.41 256.4	– or %
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego		P _{dH}	8.2	kW		T _j = temperatura działania dwuzadaniowego		COP _d or PER _d	1.96 78.4	– or %
T _j = graniczna temperatura pracy		P _{dH}	6.8	kW		T _j = graniczna temperatura pracy		COP _d or PER _d	1.68 67.2	– or %
Dla pomp ciepła powietrze-woda: T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)		P _{dH}		kW		Dla pomp ciepła powietrze-woda: T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)		COP _d or PER _d		– or %
Temperatura biwalentna		T _{biv}	-5	°C		Dla pomp ciepła powietrze-woda: temperatura zakresu pracy		TOL	-10	°C
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej		P _{cyc}		kW		Wydajność interwałów cyklicznych		COP _{cyc} or PER _{cyc}		– or %
Współczynnik strat ⁽⁴⁾		C _{dH}		—		Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej		WTOL	55	°C
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny						Podgrzewacz pomocniczy				
Tryb wyłączenia		P _{OFF}	0.023	kW		Nominalna moc grzewcza ⁽³⁾		P _{sup}		kW
Tryb wyłączenia termostatu		P _{TO}	0.023	kW						
Tryb czuwania		P _{SB}	0.023	kW		Rodzaj energii pobranej				
Tryb grzania karteru		P _{CK}	0.000	kW						
Inne										
kontrola wydajności										
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz		L _{WA}	44.7 / 62.0	dB		Dla pomp ciepła powietrze-woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz		—		m³/h
Roczne zużycie energii		Q _{HE}	6,312 23	kWh or GJ		Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znanionowe natężenie przepływu solanki/wody, zewnętrzny wymiennik ciepła		—		m³/h
wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła										
Deklarowany profil obciążenia		XL			Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego		η _{wh}	126	%	
Dzienne zużycie energii elektrycznej		Q _{elec}	6.152	kWh	Dzienne zużycie paliwa		Q _{fuel}		kWh	
Roczne zużycie energii elektrycznej		AEC	1,329	kWh	Roczne zużycie paliwa		AFC		GJ	
Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium		Daikin Europe N.V.								