

VITOCAL 100-S

AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06, AWB-M-E 101.B08

Podane dane produktu odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	AWB-E 101.A12	AWB-E 101.A14	AWB-E 101.A16	AWB-M-E 101.A12	AWB-M-E 101.A14	AWB-M-E 101.A16	AWB-M-E 101.B04	AWB-M-E 101.B06	AWB-M-E 101.B08
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany			A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	9	10	11	9	11	12	4	4	7
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat umiarkowany	P_{sup}	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	η_s	%	110	111	111	113	117	119	126	125	125
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany (QHE)	Q_{HE}	kWh	6317	7070	7831	6243	7300	7969	1826	2598	4271
Poziom mocy akust. we wnętrzach (LWA)	L_{WA}	dB	41	41	41	41	41	41	41	41	41

Wszystkie szczególne działania jakie należy podjąć przy montażu, instalacji i konserwacji urządzenia do ogrzewania pomieszczeń: patrz instrukcja serwisu i montażu.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	AWB-E 101.A12	AWB-E 101.A14	AWB-E 101.A16	AWB-M-E 101.A12	AWB-M-E 101.A14	AWB-M-E 101.A16	AWB-M-E 101.B04	AWB-M-E 101.B06	AWB-M-E 101.B08
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	6	6	6	6	6	6	3	3	6
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	6	7	8	7	7	8	4	4	8
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat chłodny	P_{sup}	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat ciepły	P_{sup}	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	η_s	%	136	140	144	148	151	153	150	156	159
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	η_s	%	94	94	94	91	91	92	86	90	98
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	Q_{HE}	kWh	2370	2684	2671	2430	2511	2577	1399	1353	2693
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	Q_{HE}	kWh	5955	6099	6274	5916	6073	6220	3118	3472	5877
Poziom mocy akust. na zewn.	L_{WA}	dB	64	64	64	64	64	64	62	62	64



VITOCAL 100-S

AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06, AWB-M-E 101.B08

Podane dane produktu odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu	AWB-E 101.A12	AWB-E 101.A14	AWB-E 101.A16	AWB-M-E 101.A12	AWB-M-E 101.A14	AWB-M-E 101.A16	AWB-M-E 101.B04	AWB-M-E 101.B06	AWB-M-E 101.B08
Tryb pracy	-	-	-	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda	Powietrze/Woda	-	-	-
Oznaczenie master/slave WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażony w dodatkowe urz. grz.?	-	-	tak	-	-	-	-	-	-
Podgrz. uniw. z pompą ciepła	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie niskotemp., klimat umiarkowany	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Klasa efekt. energ. podgrzewu cwu	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dane produktu	Symbol	Jednostka	AWB-E 101.A12	AWB-E 101.A14	AWB-E 101.A16	AWB-M-E 101.A12	AWB-M-E 101.A14	AWB-M-E 101.A16	AWB-M-E 101.B04	AWB-M-E 101.B06	AWB-M-E 101.B08
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	9	10	11	9	11	12	4	4	7
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	6	6	6	6	6	6	3	3	6
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	6	7	8	7	7	8	4	4	8
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	9	9	13	9	10	10	4	5	6
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	7	7	7	7	7	7	4	5	7
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	7	9	9	8	9	9	5	6	9
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	η_s	%	110	111	111	113	117	119	126	125	125
Sezonowy stopień efektywności MT (klimat umiarkowany)	SCOP		2,83	2,85	2,85	2,9	3	3,05	3,22	3,2	3,2
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	η_s	%	94	94	94	91	91	92	86	90	98
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	η_s	%	136	140	144	148	151	153	150	156	159
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego	η_s	%	155	154	151	160	160	155	175	175	176
Sezonowy stopień efektywności LT (klimat umiarkowany)	SCOP		3,95	3,93	3,85	4,08	4,08	3,95	4,45	4,45	4,46
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie niskotemp., klimat chłodny	η_s	%	125	126	127	144	144	145	135	135	141
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. niskotemp., klimat ciepły	η_s	%	196	201	204	218	223	225	197	225	238