

VITOCAL 250-AH

HAWO-M-AC 252.A04, HAWO-M-AC 252.A06, HAWO-M-AC 252.A08, HAWO-M-AC-AF 252.A04, HAWO-M-AC-AF 252.A06, HAWO-M-AC-AF 252.A08

Podane dane produktu odpowiadają wymagom określonym w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	HAWO-M-AC 252.A04	HAWO-M-AC 252.A06	HAWO-M-AC 252.A08	HAWO-M-AC-AF 252.A04	HAWO-M-AC-AF 252.A06	HAWO-M-AC-AF 252.A08
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany			A++	A++	A++	A++	A++	A++
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	4	5	6	4	5	6
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat umiarkowany	P_{sup}	kW	0,6	1	1,7	0,6	1	1,7
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	η_s	%	143	141	140	143	141	140
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany (QHE)	Q_{HE}	kWh	2185	2890	3594	2185	2890	3594
Poziom mocy akust. we wnętrzach (LWA)	L_{WA}	dB	40	40	40	40	40	40

Wszystkie szczególne działania jakie należy podjąć przy montażu, instalacji i konserwacji urządzenia do ogrzewania pomieszczeń: patrz instrukcja serwisu i montażu.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	HAWO-M-AC 252.A04	HAWO-M-AC 252.A06	HAWO-M-AC 252.A08	HAWO-M-AC-A F 252.A04	HAWO-M-AC-A F 252.A06	HAWO-M-AC-A F 252.A08
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	5	7	7	5	7	7
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	2	2	4	2	2	4
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat chłodny	P_{sup}	kW	3,1	3,8	4,1	3,1	3,8	4,1
Znam. moc cieplna dod. urz. grz., klimat ciepły	P_{sup}	kW	0	0	0	0	0	0
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	η_s	%	146	154	167	146	154	167
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	η_s	%	122	120	123	122	120	123
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	Q_{HE}	kWh	680	804	1143	680	804	1143
Roczne zużycie energii, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	Q_{HE}	kWh	4217	5330	5819	4217	5330	5819
Poziom mocy akust. na zewn.	L_{WA}	dB	49	49	49	49	49	49



VITOCAL 250-AH

HAWO-M-AC 252.A04, HAWO-M-AC 252.A06, HAWO-M-AC 252.A08, HAWO-M-AC-AF 252.A04, HAWO-M-AC-AF 252.A06, HAWO-M-AC-AF 252.A08

Podane dane produktu odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013.

Dane produktu	HAWO-M-AC 252.A04	HAWO-M-AC 252.A06	HAWO-M-AC 252.A08	HAWO-M-AC-AF 252.A04	HAWO-M-AC-AF 252.A06	HAWO-M-AC-AF 252.A08
Tryb pracy	-	-	-	-	-	-
Oznaczenie master/slave WP	-	-	-	-	-	-
Wyposażony w dodatkowe urz. grz.?	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Podgrz. uniw. z pompą ciepła	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat umiarkowany	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Sezonowa klasa efektywności energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie niskotemp., klimat umiarkowany	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Klasa efekt. energ. podgrzewu cwu	-	-	-	-	-	-

Dane produktu	Symbol	Jednostka	HAWO-M-AC 252.A04	HAWO-M-AC 252.A06	HAWO-M-AC 252.A08	HAWO-M-AC-AF 252.A04	HAWO-M-AC-AF 252.A06	HAWO-M-AC-AF 252.A08
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	4	5	6	4	5	6
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	5	7	7	5	7	7
Znam. moc cieplna, zastos. średniotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	2	2	4	2	2	4
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat umiarkowany	P_{rated}	kW	4	5	6	4	5	6
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat chłodny	P_{rated}	kW	6	6	8	6	6	8
Znam. moc cieplna, zastos. niskotemp., klimat ciepły	P_{rated}	kW	2	3	4	2	3	4
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. średniotemp., klimat umiarkowany	η_s	%	143	141	140	143	141	140
Sezonowy stopień efektywności MT (klimat umiarkowany)	SCOP		3,56	3,65	3,55	3,56	3,65	3,55
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat chłodny	η_s	%	122	120	123	122	120	123
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie średniotemp., klimat ciepły	η_s	%	146	154	167	146	154	167
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, zastosowanie niskotemperaturowe, Warunki klimatu umiarkowanego	η_s	%	189	183	176	189	183	176
Sezonowy stopień efektywności LT (klimat umiarkowany)	SCOP		4,72	4,71	4,44	4,72	4,71	4,44
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastosowanie niskotemp., klimat chłodny	η_s	%	149	152	143	149	152	143
Sezonowa efektywność energ. ogrz. pomieszczeń, zastos. niskotemp., klimat ciepły	η_s	%	217	226	238	217	226	238