

# Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

## KARTA PRODUKTU

| Pompa ciepła powietrze-woda                                                       |                                                                       | Jednostka zewnętrzna | ERLA14DAW1    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                   |                                                                       | Jednostka wewnętrzna | EBVZ16S18DJ6V |
| Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)                                          |                                                                       | [dB(A)]              | 44.0          |
| Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)                                          |                                                                       | [dB(A)]              | 62.0          |
| Podgrzewanie wody                                                                 | Deklarowany profil obciążenia                                         | -                    | L             |
|                                                                                   | Klasa efektywności energetycznej                                      | -                    | A+            |
| Ogrzewanie pomieszczeń                                                            | Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.)           | -                    | A++           |
|                                                                                   | Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)            | -                    | A+++          |
| Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)                               |                                                                       |                      |               |
| Podgrzewanie wody                                                                 | Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{WH}$ )           | [%]                  | 116           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 886           |
| Ogrzewanie pomieszczeń 55°C                                                       | Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C                 | [kW]                 | 11            |
|                                                                                   | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )              | [%]                  | 126           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 7,047         |
| Ogrzewanie pomieszczeń 35°C                                                       | Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C                 | [kW]                 | 11            |
|                                                                                   | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )              | [%]                  | 181           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 4,935         |
| Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła                          |                                                                       | Y/N                  | false         |
| Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)                                     |                                                                       |                      |               |
| Podgrzewanie wody                                                                 | Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{WH}$ )           | [%]                  | 94            |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)                             | [kWh]                | 1,087         |
| Ogrzewanie pomieszczeń 55°C                                                       | Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C                 | [kW]                 | 11            |
|                                                                                   | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )              | [%]                  | 117           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 9,024         |
| Ogrzewanie pomieszczeń 35°C                                                       | Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C                 | [kW]                 | 11            |
|                                                                                   | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )              | [%]                  | 165           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 6,439         |
| Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)                                      |                                                                       |                      |               |
| Podgrzewanie wody                                                                 | Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{WH}$ )           | [%]                  | 139           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)                             | [kWh]                | 737           |
| Ogrzewanie pomieszczeń 55°C                                                       | Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C                   | [kW]                 | 12.1          |
|                                                                                   | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )              | [%]                  | 166           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 3,818         |
| Ogrzewanie pomieszczeń 35°C                                                       | Prated (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C                   | [kW]                 | 11            |
|                                                                                   | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )              | [%]                  | 239           |
|                                                                                   | Roczne zużycie energii                                                | [kWh]                | 2,431         |
| Dane techniczne ekoprojektu                                                       |                                                                       |                      |               |
| Opis produktu                                                                     | Pompa ciepła powietrze-woda                                           | Y/N                  | Tak           |
|                                                                                   | Niskotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń             | Y/N                  | Nie           |
|                                                                                   | Pompa ciepła solanka-woda                                             | Y/N                  | Nie           |
|                                                                                   | Niskotemperaturowa pompa ciepła                                       | Y/N                  | Nie           |
|                                                                                   | Wyposażona w grzałkę pomocniczą                                       | Y/N                  | Tak           |
|                                                                                   | Pompa ciepła powietrze-woda                                           | Y/N                  | Tak           |
| Jednostka powietrze-woda                                                          | Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)                             | [m <sup>3</sup> /h]  | 3             |
| Solanka/jednostka woda-woda                                                       | Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)         | [m <sup>3</sup> /h]  | 3             |
| Other                                                                             |                                                                       |                      |               |
|                                                                                   | Kontrola pojemności                                                   | -                    | -             |
|                                                                                   | P <sub>Off</sub> (Zużycie energii Tryb wyłączenia)                    | [kW]                 | 0.023         |
|                                                                                   | P <sub>to</sub> (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem) | [kW]                 | 0.023         |
|                                                                                   | P <sub>sb</sub> (Zużycie energii Tryb gotowości)                      | [kW]                 | 0.023         |
|                                                                                   | P <sub>CK</sub> (Model grzałki skrzyni korbowej)                      | [kW]                 | 0.000         |
|                                                                                   | Q <sub>elec</sub> (Dzienne zużycie energii elektrycznej)              | [kWh]                | 4.260         |
|                                                                                   | Q <sub>fuel</sub> (Dzienne zużycie paliwa)                            | [kWh]                | -             |
| Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu |                                                                       |                      |               |
| Warunek (A) (-7°C)                                                                | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 8.5           |
|                                                                                   | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                            | -                    | 1.80          |
|                                                                                   | C <sub>dH</sub> (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0           |
|                                                                                   | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 6.2           |
| Warunek (B) (2°C)                                                                 | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                            | -                    | 3.28          |
|                                                                                   | C <sub>dH</sub> (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0           |
|                                                                                   | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 4.4           |
|                                                                                   | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                            | -                    | 4.88          |
| Warunek (C) (7°C)                                                                 | C <sub>dH</sub> (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0           |
|                                                                                   | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 5.3           |
|                                                                                   | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                            | -                    | 6.58          |
|                                                                                   | C <sub>dH</sub> (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0           |
| Warunek (D) (12°C)                                                                | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 7.0           |
|                                                                                   | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                            | -                    | 1.76          |
|                                                                                   | (E) Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)                      | [°C]                 | -10           |
|                                                                                   | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 7.0           |
|                                                                                   | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                            | -                    | 1.76          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WTOL (limit operacyjny procesu podgrzewu wody)                  | [°C] | 55   |
| (F) Temperatura działania dwuzadaniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T <sub>blv</sub>                                                | [°C] | -5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)                | [kW] | 8.9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)                      | -    | 1.87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |      |      |
| Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P <sub>sup</sub> back-up heater (@T <sub>designh</sub> : -10°C) | [kW] | 6.0  |
| Dodatkowa wydajność przy P <sub>design</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P <sub>sup</sub> (@T <sub>designh</sub> : -10°C)                | [kW] | 11   |
| <p>Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji.</p> <p>Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie „energylabel.daikin.eu”</p> <p>(*) Moc akustyczna w trybie ogrzewania, pomiar według EN15036, w warunkach określonych przez EN ISO 3746, klasa dokładności 3</p> <p>Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą.</p> <p>W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.</p> |                                                                 |      |      |