

Informacje o produkcie / DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zgodnie z Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Model: **HAWM2001.240.TB17.H00.C13**

Pompa ciepła powietrze/woda:	Tak
Niskotemperaturowa pompa ciepła:	Nie
Wyposazona w ogrzewacz dodatkowy:	Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:	Nie

Zgodnie z Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Parametr	Symbol	temperatura zasilania	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	temperatura zasilania	Wartość	Jednostka		
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	35	12	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	35	158	%		
		55	12				55	117			
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj						
Tj= − 7 °C	Pdh	35	10,4	kW	Tj= − 7 °C	COPd	35	2,6	-		
		55	10,9				55	2,0			
Tj= + 2 °C	Pdh	35	6,6	kW	Tj= + 2 °C	COPd	35	3,8	-		
		55	7,2				55	3,0			
Tj= + 7 °C	Pdh	35	7,3	kW	Tj= + 7 °C	COPd	35	5,0	-		
		55	6,3				55	3,6			
Tj= + 12 °C	Pdh	35	8,6	kW	Tj= + 12 °C	COPd	35	7,2	-		
		55	7,9				55	5,4			
Tj= temperatura dwuwartościowa	Pdh	35	9,8	kW	Tj= temperatura dwuwartościowa	COPd	35	2,6	-		
		55	10,2				55	2,2			
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	35	10,8	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	35	2,4	-		
		55	8,3				55	1,5			
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	35	-8	C	powietrze/woda: Tj = − 15			-	-		
		55	-8		Graniczna temperatura robocza	TOL		-10			
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewani	Pcych		-	kW	Efektywność cyklu	COPcy c		-	-		
Współczynnik strat	Cdh		0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL		57	C		
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny					Ogrzewacz dodatkowy						
Tryb wyłączenia	POFF		0,018	kW	Znamionowa moc cieplna (**)	Psup		20	kW		
Tryb wyłączzonego termostatu	P TO		0,018	kW	Rodzaj pobieranej energii	gazowy					
Tryb czuwania	PSB		0,018	kW	powietrze/ woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz					7000	m3/h
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK		0	kW							
Regulacja wydajność		zmienny									
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	L WA		41,3/ 70,8	dB							
Roczne zużycie energii (W35)	Q HE	35	6067	kWh							
Roczne zużycie energii (W55)	Q HE	55	8478	kWh							