

| Model(s): EBVZ16S18DJ6V / ERLA14DAW1                                                                                                                                                                                       |                         |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Pompa ciepła powietrze-woda: Tak                                                                                                                                                                                           |                         |             |           |
| pompa ciepła woda-woda Nie                                                                                                                                                                                                 |                         |             |           |
| Pompa ciepła solanka-woda: Nie                                                                                                                                                                                             |                         |             |           |
| niskotemperaturowa pompa ciepła Nie                                                                                                                                                                                        |                         |             |           |
| Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Tak                                                                                                                                                                                       |                         |             |           |
| Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak                                                                                                                                                                               |                         |             |           |
| Parametry będą deklarowane dla zastosowania średnitemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego. |                         |             |           |
| Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.                                                                                                                                                               |                         |             |           |
| Pozycja                                                                                                                                                                                                                    | Symbol                  | Wartość     | Jednostka |
| Nominalna moc grzewcza <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                      | P <sub>znamionowa</sub> | 11          | kW        |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub> T <sub>j</sub>                                                                     |                         |             |           |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C                                                                                                                                                                                                    | P <sub>d,h</sub>        | 8.5         | kW        |
| T <sub>j</sub> = + 2 °C                                                                                                                                                                                                    | P <sub>d,h</sub>        | 6.2         | kW        |
| T <sub>j</sub> = + 7 °C                                                                                                                                                                                                    | P <sub>d,h</sub>        | 4.4         | kW        |
| T <sub>j</sub> = + 12 °C                                                                                                                                                                                                   | P <sub>d,h</sub>        | 5.3         | kW        |
| T <sub>j</sub> = temperatura działania dwuzadaniowego                                                                                                                                                                      | P <sub>d,h</sub>        | 8.9         | kW        |
| T <sub>j</sub> = graniczna temperatura pracy                                                                                                                                                                               | P <sub>d,h</sub>        | 7.0         | kW        |
| Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T <sub>j</sub> = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)                                                                                                                                            | P <sub>d,h</sub>        |             | kW        |
| Temperatura biwalentna                                                                                                                                                                                                     | T <sub>biv</sub>        | -5          | °C        |
| Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej                                                                                                                                                                                   | P <sub>cyc,h</sub>      |             | kW        |
| Współczynnik strat <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                          | C <sub>d,h</sub>        |             | —         |
| Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny                                                                                                                                                                          |                         |             |           |
| Tryb wyłączenia                                                                                                                                                                                                            | P <sub>OFF</sub>        | 0.023       | kW        |
| Tryb wyłączenia termostatu                                                                                                                                                                                                 | P <sub>TO</sub>         | 0.023       | kW        |
| Tryb czuwania                                                                                                                                                                                                              | P <sub>SB</sub>         | 0.023       | kW        |
| Tryb grzania karteru                                                                                                                                                                                                       | P <sub>CK</sub>         | 0.000       | kW        |
| Inne                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |           |
| kontrola wydajności                                                                                                                                                                                                        |                         |             |           |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz                                                                                                                                                                        | L <sub>WA</sub>         | 44.0 / 62.0 | dB        |
| Roczne zużycie energii                                                                                                                                                                                                     | Q <sub>HE</sub>         | 7,047 25    | kWh or GJ |
| wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła                                                                                                                                                                                  |                         |             |           |
| Deklarowany profil obciążenia                                                                                                                                                                                              | L                       |             |           |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej                                                                                                                                                                                       | Q <sub>elec</sub>       | 4.260       | kWh       |
| Roczne zużycie energii elektrycznej                                                                                                                                                                                        | AEC                     | 886         | kWh       |
| Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium                                                                                                                                                          | Daikin Europe N.V.      |             |           |

| Pozycja                                                                                                                                                                                             | Symbol                                   | Wartość    | Jednostka |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń                                                                                                                                            | η <sub>s</sub>                           | 126        | %         |
| Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub> T <sub>j</sub> |                                          |            |           |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C                                                                                                                                                                             | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     | 1.80 72.0  | — or %    |
| T <sub>j</sub> = + 2 °C                                                                                                                                                                             | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     | 3.28 131.2 | — or %    |
| T <sub>j</sub> = + 7 °C                                                                                                                                                                             | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     | 4.88 195.2 | — or %    |
| T <sub>j</sub> = + 12 °C                                                                                                                                                                            | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     | 6.58 263.2 | — or %    |
| T <sub>j</sub> = temperatura działania dwuzadaniowego                                                                                                                                               | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     | 1.87 74.8  | — or %    |
| T <sub>j</sub> = graniczna temperatura pracy                                                                                                                                                        | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     | 1.76 70.4  | — or %    |
| Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T <sub>j</sub> = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)                                                                                                                     | COP <sub>d</sub> or PER <sub>d</sub>     |            | — or %    |
| Dla pomp ciepła powietrze-woda: temperatura zakresu pracy                                                                                                                                           | TOL                                      | -10        | °C        |
| Wydajność interwałów cyklicznych                                                                                                                                                                    | COP <sub>cyc</sub> or PER <sub>cyc</sub> |            | — or %    |
| Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej                                                                                                                                                   | WTOL                                     | 55         | °C        |
| Wyposażona w grzałkę pomocniczą:                                                                                                                                                                    |                                          |            |           |
| Nominalna moc grzewcza <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                               | P <sub>sup</sub>                         | 6.0        | kW        |
|                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |           |
| Rodzaj energii pobranej                                                                                                                                                                             | Elektryczny                              |            |           |
|                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |           |
| Dla pomp ciepła powietrze-woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz                                                                                                               | —                                        |            | m³/h      |
| Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki/wody, zewnętrzny wymiennik ciepła                                                                                         | —                                        |            | m³/h      |

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> |
| <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> |
| <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> |

<sup>(3)</sup> W przypadku grzejników do pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych grzejników z pompą ciepła, znamionowa moc grzewcza „Prated” jest równa obciążeniu projektowemu dla ogrzewania „Pdesignh”, a znamionowa moc grzewcza grzejnika dodatkowego „Psup” jest równa dodatkowej wydajności grzewczej „sup(Tj)”.

<sup>(4)</sup> Jeżeli „Cdh” nie jest określone przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat wynosi „Cdh” = 0,9.