

# Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

## KARTA PRODUKTU

| <b>Pompa ciepła powietrze-woda</b>   |  | Jednostka zewnętrzna | ERGA06EAV3H |
|--|--|----------------------|-------------|
|  |  | Jednostka wewnętrzna | EHS08P50EF  |
| Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)   |  | [dB(A)]              | 39          |
| Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)   |  | [dB(A)]              | 60          |
| Podgrzewanie wody  | Deklarowany profil obciążenia                                  | -                    | XL          |
|  | Klasa efektywności energetycznej                               | -                    | A+          |
| Ogrzewanie pomieszczeń   | Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.)    | -                    | A++         |
|  | Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)     | -                    | A+++        |
| <b>Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)</b>                               |  |                      |             |
| Podgrzewanie wody  | Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{Wh}$ )    | [%]                  | 125         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 1,336       |
| Ogrzewanie pomieszczeń 55°C  | $P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C     | [kW]                 | 7.0         |
|  | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )       | [%]                  | 127         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 4,441       |
| Ogrzewanie pomieszczeń 35°C  | $P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C     | [kW]                 | 7.0         |
|  | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )       | [%]                  | 176         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 3,233       |
| Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła                                 |  | Y/N                  | false       |
| <b>Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)</b>                                     |  |                      |             |
| Podgrzewanie wody  | Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{Wh}$ )    | [%]                  | 112         |
|  | Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)                      | [kWh]                | 1,493       |
| Ogrzewanie pomieszczeń 55°C  | $P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C     | [kW]                 | 6.0         |
|  | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )       | [%]                  | 109         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 5,300       |
| Ogrzewanie pomieszczeń 35°C  | $P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C     | [kW]                 | 6.0         |
|  | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )       | [%]                  | 155         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 3,749       |
| <b>Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)</b>                                      |  |                      |             |
| Podgrzewanie wody  | Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{Wh}$ )    | [%]                  | 141         |
|  | Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)                      | [kWh]                | 1,186       |
| Ogrzewanie pomieszczeń 55°C  | $P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C       | [kW]                 | 5.6         |
|  | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )       | [%]                  | 158         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 1,858       |
| Ogrzewanie pomieszczeń 35°C  | $P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C       | [kW]                 | 6.0         |
|  | Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )       | [%]                  | 248         |
|  | Roczne zużycie energii   | [kWh]                | 1,276       |
| <b>Dane techniczne ekoprojektu</b>   |  |                      |             |
| Opis produktu  | Pompa ciepła powietrze-woda                                    | Y/N                  | Tak         |
|  | Niskotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń      | Y/N                  | Nie         |
|  | Pompa ciepła solanka-woda                                      | Y/N                  | Nie         |
|  | Niskotemperaturowa pompa ciepła                                | Y/N                  | Nie         |
|  | Wyposażona w grzałkę pomocniczą                                | Y/N                  | Nie         |
|  | Pompa ciepła powietrze-woda                                    | Y/N                  | Tak         |
| Jednostka powietrze-woda   | Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)                      | [m <sup>3</sup> /h]  | 3           |
| Solanka/jednostka woda-woda  | Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)  | [m <sup>3</sup> /h]  | 3           |
| Other  | Kontrola pojemności  | -                    |             |
|  | $P_{off}$ (Zużycie energii Tryb wyłączenia)                    | [kW]                 | 0.010       |
|  | $P_{t0}$ (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem) | [kW]                 | 0.010       |
|  | $P_{sb}$ (Zużycie energii Tryb gotowości)                      | [kW]                 | 0.010       |
|  | $P_{CK}$ (Model grzałki skrzyni korbowej)                      | [kW]                 | 0.000       |
|  | $Q_{elec}$ (Dzienne zużycie energii elektrycznej)              | [kWh]                | 6.224       |
|  | $Q_{fuel}$ (Dzienne zużycie paliwa)                            | [kWh]                |             |
| <b>Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu</b> |  |                      |             |
| Warunek (A) (-7°C)   | $P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 5.9         |
|  | $COP_d$ (deklarowana wartość COP)                              | -                    | 1.98        |
|  | $C_{dh}$ (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0         |
| Warunek (B) (2°C)  | $P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 3.9         |
|  | $COP_d$ (deklarowana wartość COP)                              | -                    | 3.16        |
|  | $C_{dh}$ (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0         |
| Warunek (C) (7°C)  | $P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 3.0         |
|  | $COP_d$ (deklarowana wartość COP)                              | -                    | 4.49        |
|  | $C_{dh}$ (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0         |
| Warunek (D) (12°C)   | $P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 3.3         |
|  | $COP_d$ (deklarowana wartość COP)                              | -                    | 6.10        |
|  | $C_{dh}$ (współczynnik strat)                                  | -                    | 1.0         |
| (E) Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)   | Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)                   | [°C]                 | -10         |
|  | $P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)                      | [kW]                 | 5.4         |
|  | $COP_d$ (deklarowana wartość COP)                              | -                    | 1.53        |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
|  | WTOL (limit operacyjny procesu podgrzewu wody)     | [°C] | 55   |
| (F) Temperatura działania dwuzadaniowego   | T <sub>blv</sub>                                   | [°C] | -6   |
|  | P <sub>dH</sub> (deklarowana wydajność grzewcza)   | [kW] | 6.1  |
|  | COP <sub>d</sub> (deklarowana wartość COP)         | -    | 2.12 |
|  |  |      |      |
| Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce  | P <sub>sup</sub> back-up heater (@Tdesignh: -10°C) | [kW] |      |
| Dodatkowa wydajność przy P <sub>design</sub>   | P <sub>sup</sub> (@Tdesignh: -10°C)                | [kW] | 7.0  |
| <p>Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji.<br/> Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie „energylabel.daikin.eu”<br/> (*) Moc akustyczna w trybie ogrzewania, pomiar według EN15036, w warunkach określonych przez EN ISO 3746, klasa dokładności 3<br/> Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą.<br/> W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.</p> |  |      |      |