

POMPA CIEPŁA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	AM-NET-19-3PH	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	AM-NET-IDU-3PH/9	
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 55°C (zastosowanie wysokotemp.)	A++	
	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 35°C (zastosowanie niskotemp.)	A+++	
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA	POMPY CIEPŁA	[kW]	19
	OGRZEWACZY DODATKOWYCH		9
Klimat umiarkowany (temperatura projektowa = -10°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -10°C	[kW]	15
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns)	[%]	130,11
	Roczne zużycie energii	[kWh]	7750
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -10°C	[kW]	16
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns)	[%]	190,5
	Roczne zużycie energii	[kWh]	6953
Klimat zimny (temperatura projektowa = -22°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -22°C	[kW]	14
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns)	[%]	110
	Roczne zużycie energii	[kWh]	9930
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze -22°C	[kW]	15
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns)	[%]	156
	Roczne zużycie energii	[kWh]	8825
Klimat ciepły (temperatura projektowa = 2°C)			
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze 2°C	[kW]	16
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns)	[%]	140
	Roczne zużycie energii	[kWh]	8590
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	Deklarowana wydajność grzewcza w temperaturze 2°C	[kW]	18
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ns)	[%]	194
	Roczne zużycie energii	[kWh]	8105
MOC AKUSTYCZNA	Jednostka zewnętrzna	dB(A)	61
	Jednostka wewnętrzna	dB(A)	44

Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji. Dane te służą do porównywania efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369, w celu prawidłowego doboru produktów należy skontaktować się ze sprzedawcą. W zależności od danego zastosowania i wybranego produktu, może być konieczne zainstalowanie ogrzewacza pomocniczego.