

Karta produktu

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Mitsubishi Electric				
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	PXZ-4F75VG/EHST20D-VM6E				
(c)	Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średnotemperaturowe)	A+		Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	A++	
(d)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie średnotemperaturowe)	6	kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	6	kW
(e)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średnotemperaturowe)	113	%	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	154	%
	Efektywność energetyczna podgrzewania wody (klimat umiarkowany, deklarowany profil obciążeń XL)	130	%			
(f)	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie średnotemperaturowe)	4335	kWh	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	3212	kWh
	Roczne zużycie energii elektrycznej do podgrzewania wody (klimat umiarkowany, deklarowany profil obciążeń XL)	826	kWh			
(g)	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	41	dB(A)			
(h)	Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Przed przystąpieniem do prac montażowych, instalacyjnych bądź konserwacyjnych należy starannie przeczytać instrukcje obsługi oraz postępować według wskazań tam zawartych				
(i)	Nie dotyczy					
(j)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie średnotemperaturowe)	5	kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	5	kW
	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie średnotemperaturowe)	6	kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	7	kW
(k)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie średnotemperaturowe)	97	%	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	132	%
	Efektywność energetyczna podgrzewania wody (klimat chłodny, deklarowany profil obciążeń XL)	71	%			
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie średnotemperaturowe)	147	%	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	199	%
	Efektywność energetyczna podgrzewania wody (klimat ciepły, deklarowany profil obciążeń XL)	155	%			
(l)	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie średnotemperaturowe)	5136	kWh	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	3805	kWh
	Roczne zużycie energii elektrycznej do podgrzewania wody (klimat chłodny, deklarowany profil obciążeń XL)	1491	kWh			
	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie średnotemperaturowe)	2244	kWh	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	1800	kWh
	Roczne zużycie energii elektrycznej do podgrzewania wody (klimat ciepły, deklarowany profil obciążeń XL)	697	kWh			
(m)	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	67	dB(A)			

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.