

Parametry techniczne

Model(e):				Jednostka zewnętrzna: LV-HPM12EH90-I5M					
Pompa ciepła powietrze/woda:				Tak					
Pompa ciepła woda/woda:				Nie					
Pompa ciepła solanka/woda:				Nie					
Niskotemperaturowa pompa ciepła:				Nie					
Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:				Nie					
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:				Nie					
Deklarowane warunki klimatyczne:				Klimat umiarkowany					
Parametry są deklarowane dla zastosowania w średnich temperaturach.									
Pozycja		Symbol	Wartość	Jedn.	Pozycja		Symbol	Wartość	Jedn.
Znamionowa moc cieplna (*)		Prated	11,6	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		ηs	135,1	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					
Tj = -7°C		Pdh	10,24	kW	Tj = -7°C		COPd	2,01	-
Tj = 2°C		Pdh	6,52	kW	Tj = 2°C		COPd	3,44	-
Tj = 7°C		Pdh	4,36	kW	Tj = 7°C		COPd	4,59	-
Tj = 12°C		Pdh	3,59	kW	Tj = 12°C		COPd	6,05	-
Tj = temperatura dwuwartościowa		Pdh	10,24	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa		COPd	2,01	-
Tj = graniczna temperatura robocza		Pdh	9,10	kW	Tj = graniczna temperatura robocza		COPd	1,79	-
Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C		Pdh	-	kW	Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C		COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa		Tbiv	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze-woda: graniczna temperatura robocza		TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale		Pcyc	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale		COPcyc	-	-
Współczynnik strat (**)		Cdh	0.9	--	Graniczna temp. robocza dla podgrzewania wody		WTOL	60	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy					
Tryb wyłączenia		Poff	0.020	kW	Znamionowa moc cieplna (**)		Psup	1,23	kW
Tryb czuwania		Psb	0.020	kW	Rodzaj pobieranej energii		Elektryczna		
Tryb wyłączzonego termostatu		Pto	0.030	kW					
Tryb włączonej grzałki karteru		Pck	0.000	kW					
Pozostałe parametry									
Regulacja wydajności		Zmienna		Dla pomp ciepła powietrze-woda: Znamionowy przepływ powietrza, jednostka zewnętrzna		-	4060	m³/h	
Poziom mocy akustycznej Moduł hydrauliczny/jednostka zewnętrzna		LWA	-/65	dB	Dla pomp ciepła woda-woda lub solanka-woda: Znamionowy przepływ wody lub solanki, wymiennik jednostki zewnętrznej		-	-	m³/h
Roczne zużycie energii elektrycznej		QHE	6928	kWh					
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompą ciepła:									
Deklarowany profil obciążeń		-		Efektywność energetyczna podgrzewania wody		ηwh	-	%	
Dzienne zużycie energii elektrycznej		Qclec	-	kWh	Dzienne zużycie paliwa		Qfuel	-	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej		AEC	-	kWh	Roczne zużycie paliwa		AFC	-	GJ
Dane kontaktowe		LENNOX Polska Sp. z o. o. Wybrzeże Gdyńskie 6a; 01-531 Warszawa							
(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).									
(**)Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.									