

Pompa ciepła Airmax² 21GT

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): Airmax² 21GT
 Pompa ciepła powietrze/woda:tak
 Pompa ciepła woda/woda:nie
 Pompa ciepła solanka/woda:nie
 Niskotemperaturowa pompa ciepła:nie
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:tak
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:nie

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	14 / 14	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	154 / 119	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = - 7 °C	Pd _h	12,5 / 12,8	kW	T _j = - 7 °C	CO _{Pd}	2,94 / 2,17	–
T _j = + 2 °C	Pd _h	15,0 / 14,5	kW	T _j = + 2 °C	CO _{Pd}	3,73 / 2,81	–
T _j = + 7 °C	Pd _h	20,4 / 20,5	kW	T _j = + 7 °C	CO _{Pd}	4,9 / 4,06	–
T _j = + 12 °C	Pd _h	22,3 / 21,9	kW	T _j = + 12 °C	CO _{Pd}	5,8 / 5,1	–
T _j = temperatura dwuwartościowa	Pd _h	12,5 / 12,8	kW	T _j = temperatura dwuwartościowa	CO _{Pd}	2,94 / 2,17	-
T _j = graniczna temperatura robocza	Pd _h	10,8 / 10,9	kW	T _j = graniczna temperatura robocza	CO _{Pd}	2,52 / 1,79	-
Temperatura dwuwartościowa	Tb _{iv}	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cd _h	0,9	–	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka			
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy						
Tryb wyłączenia	POFF	0,010	kW	Znamio- nowa moc cieplna	Psup	3,3 / 3,6	kW			
Tryb wyłączzonego termo- statu	PTO	0,010	kW	Rodzaj pobieranej energii	prąd elektryczny					
Tryb czuwania	PSB	0,010	kW							
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-	kW							
Pozostałe parametry				znamio- nowe natężenie przepływu powietrza	-	10000	m³/h			
Regulacja wydajności		wydajność stała								
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	L _{WA}	74	dB							
Dane kontaktowe				Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500						