

Model:				PW030-DKZLRS-B/S			
Typ pompy ciepła:				woda-powietrze			
Niskotemperaturowa pompa ciepła:				Nie			
Wypożyczona w dodatkową grzałkę:				Nie			
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:				Nie			
Parametry zadeklarowane dla:				umiarkowanych warunków klimatycznych			
Parametry zadeklarowane dla:				średniej temperatury (35 °C)			
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (3)	Prated	6,012	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	184,3	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	Pdh	5,318	kW	Tj = -7°C	COPd	3,35	-
Tj = 2°C	Pdh	3,260	kW	Tj = 2°C	COPd	4,42	-
Tj = 7°C	Pdh	2,646	kW	Tj = 7°C	COPd	5,53	-
Tj = 12°C	Pdh	3,153	kW	Tj = 12°C	COPd	9,38	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	5,318	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,35	-
Tj = TOL graniczna temperatura robocza	Pdh	6,091	kW	Tj = TOL graniczna temperatura robocza	COPd	2,79	-
Tj = -15 ° C (jeśli TOL <-20 °C)	Pdh	/	kW	Tj = -15 ° C (jeśli TOL <-20 °C)	COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze/woda Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Pojemność cykliczna dla ogrzewania	Peych	-	kW	Efektywność cykliczna	COPcyc	-	%
Współczynnik degradacji	Cdh	0,99	--	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
Pobór mocy w trybie innym niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,005	kW	Znamionowa moc cieplna (4)	Psup	-	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,005	kW				
Tryb czuwania	PSB	0,005	kW	Rodzaj pobieranej energii		-	
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,032	kW				
Inne parametry				Dla pomp ciepła powietrze/woda:	-	-	m³/h
Regulacja wydajności	zmienna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	-	m³/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	LWA	00/61	dB	Dla pomp ciepła solanka/woda: Znamionowy przepływ solanki lub wody. Zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m³/h
Roczne zużycie energii	QHE	2653	kWh				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:							
Deklarowany profil obciążeń	-			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	-	%
Dzienne zużycie energii elektryczne	Qelec	-	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Qfuel	-	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ
Informacje kontaktowe:	POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.; Nr 24, czwarta strefa przemysłowa, ulica HouTing, miasto ShaJing, dystrykt BaoAn, ShenZhen, Chiny.						

Model:				PW030-DKZLRS-B/S			
Typ pompy ciepła:				woda-powietrze			
Niskotemperaturowa pompa ciepła:				Nie			
Wypożyczona w dodatkową grzałkę:				Nie			
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:				Nie			
Parametry zadeklarowane dla:				umiarkowanych warunków klimatycznych			
Parametry zadeklarowane dla:				średniej temperatury (55 °C)			
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (3)	Prated	5,571	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	137,9	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	Pdh	3,929	kW	Tj = -7°C	COPd	2,05	-
Tj = 2°C	Pdh	3,007	kW	Tj = 2°C	COPd	3,29	-
Tj = 7°C	Pdh	3,000	kW	Tj = 7°C	COPd	5,12	-
Tj = 12°C	Pdh	3,806	kW	Tj = 12°C	COPd	6,98	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	4,929	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,05	-
Tj = TOL graniczna temperatura robocza	Pdh	5,782	kW	Tj = TOL graniczna temperatura robocza	COPd	1,85	-
Tj = -15 °C (jeśli TOL <-20 °C)	Pdh	/	kW	Tj = -15 °C (jeśli TOL <-20 °C)	COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze/woda Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Pojemność cykliczna dla ogrzewania	Peych	-	kW	Efektywność cykliczna	COPcyc	-	%
Współczynnik degradacji	Cdh	0,99	--	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
Pobór mocy w trybie innym niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,005	kW	Znamionowa moc cieplna (4)			
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,005	kW				
Tryb czuwania	PSB	0,005	kW	Rodzaj pobieranej energii			
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,032	kW				
Inne parametry				Dla pomp ciepła powietrze/woda:			
Regulacja wydajności	zmienna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	LWA	00/61	dB	Dla pomp ciepła solanka/woda: Znamionowy przepływ solanki lub wody. Zewnętrzny wymiennik ciepła			
Roczne zużycie energii	QHE	3268	kWh				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:				Efektywność energetyczna podgrzewania wody			
Deklarowany profil obciążeń	-			Dzienne zużycie paliwa			
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	-	kWh	Roczne zużycie paliwa			
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	kWh				
Informacje kontaktowe:				POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.; Nr 24, czwarta strefa przemysłowa, ulica HouTing, miasto ShaJing, dystrykt BaoAn, ShenZhen, Chiny.			