

# Karta Produktu



|                                                                        | HTi 20/08     |         | HTi 20/12      |         | HTi 20/16      |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| Seria                                                                  | ...../...../8 |         | ...../...../12 |         | ...../...../16 |         |
| Parametry dla temperatury                                              | 35°C          | 55°C    | 35°C           | 55°C    | 35°C           | 55°C    |
| Klasa                                                                  | A+++          | A++     | A+++           | A++     | A+++           | A++     |
| Znamionowa moc cieplna (P <sub>rated</sub> )<br>[klimat umiarkowany]   | 6kW           | 6kW     | 8kW            | 6kW     | 11kW           | 10kW    |
| $\eta_s$<br>[klimat umiarkowany]                                       | 189,9%        | 137,2%  | 176,6%         | 129,4%  | 184%           | 144%    |
| Q <sub>he</sub><br>[klimat umiarkowany]                                | 2640kWh       | 3348kWh | 3627kWh        | 3485kWh | 4756kWh        | 5793kWh |
| LWA<br>Poziom mocy akustycznej moduł hydrauliczny/jednostka zewnętrzna | 45 / 54 dB    |         | 45 / 55 dB     |         | 45 / 56 dB     |         |

Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 811/2013

Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.