

KARTY PRODUKTU ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Karta produktu do zastosowań niskotemperaturowych ($T_{\text{wody}} = 35^{\circ}\text{C}$)

HP_OWER ONE			140R 140RK	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń			A+++	
Nominalna moc cieplna	umiarkowane warunki klimatyczne		12 kW	
	chłodne warunki klimatyczne		15 kW	
	ciepłe warunki klimatyczne		13 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	umiarkowane warunki klimatyczne		176 %	
	chłodne warunki klimatyczne		135 %	
	ciepłe warunki klimatyczne		233 %	
Roczne zużycie energii	umiarkowane warunki klimatyczne		5584 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne		10931 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne		2944 kWh	
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej	umiarkowane warunki klimatyczne		14198 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne		27936 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne		7456 kWh	
SCOP	umiarkowane warunki klimatyczne		4,48	
	chłodne warunki klimatyczne		3,44	
	ciepłe warunki klimatyczne		5,91	
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej L_{WA}			-	
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej L_{WA}			68 dB(A)	

KARTY PRODUKTU ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Karta produktu do zastosowań średniotemperaturowych ($T_{\text{wody}} = 55^{\circ}\text{C}$)

HP_OWER ONE			140R 140RK	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń			A++	
Nominalna moc cieplna	umiarkowane warunki klimatyczne		12 kW	
	chłodne warunki klimatyczne		15 kW	
	ciepłe warunki klimatyczne		12 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	umiarkowane warunki klimatyczne		130 %	
	chłodne warunki klimatyczne		107 %	
	ciepłe warunki klimatyczne		173 %	
Roczne zużycie energii	umiarkowane warunki klimatyczne		7260 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne		13132 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne		3774 kWh	
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej	umiarkowane warunki klimatyczne		18570 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne		33748 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne		9598 kWh	
SCOP	umiarkowane warunki klimatyczne		3,31	
	chłodne warunki klimatyczne		2,76	
	ciepłe warunki klimatyczne		4,40	
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej L_{WA}			-	
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej L_{WA}			68 dB(A)	