

Model(s): ELBX12EF6V / ERRA12EAW1				
Pompa ciepła powietrze-woda: Tak				
pompa ciepła woda-woda Nie				
Pompa ciepła solanka-woda: Nie				
niskotemperaturowa pompa ciepła Nie				
Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Tak				
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak				
Parametry będą deklarowane dla zastosowania średnitemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego.				
Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.				
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	<

⁽³⁾ W przypadku grzejników do pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych grzejników z pompą ciepła, znamionowa moc grzewcza „Prated” jest równa obciążeniu projektowemu dla ogrzewania „Pdesignh”, a znamionowa moc grzewcza grzejnika dodatkowego „Psup” jest równa dodatkowej wydajności grzewczej „sup(Tj)”.

⁽⁴⁾ Jeżeli „Cdh” nie jest określone przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat wynosi „Cdh” = 0,9.