

MYCOND BeeThermic

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem komisji UE nr 811/2013

Model			BeeEco MHCM 06 SU1A	BeeEco MHCM 12 SU3A	BeeEco MHCM 18 SU3A
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C		A+++	A+++	A+++
	LWT=55°C		A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)*	LWT=35°C	kW	6	10	16
	LWT=55°C		6	10	16
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C	%	190,2	186.8	188.5
	LWT=55°C		145,5	145.0	145.2
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT=35°C	kWh	2599	4300	7052
	LWT=55°C		3372	5547	9145
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		dB(A)	-	-	-
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		dB(A)	60	68	72
Szczególne środki ostrożności	Przed montażem prosimy zapoznanie się z instrukcją montażową oraz serwisową				
Sprawność elektryczna					
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych -klimat chłodny	LWT=35°C	kW	5	9	15
	LWT=55°C		5	9	15
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych - klimat ciepły	LWT=35°C	kW	8	12	18
	LWT=55°C		8	12	18
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat chłodny	LWT=35°C	%			
	LWT=55°C				
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat ciepły	LWT=35°C	%			
	LWT=55°C				
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej - klimat chłodny	LWT=35°C	kWh			
	LWT=55°C				
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej - klimat ciepły	LWT=35°C	kWh			
	LWT=55°C				
Zasilanie pompy ciepła			~1 - 220-240 / 50	~3 - 350-415 / 50	