

Karta Produktu

Dostawca	TOSHIBA	
Model	Jednostka zewnętrzna	HWT-801HW-E
	Jednostka wewnętrzna	HWT-1101F21MT6W-E
	Zbiornik c.w.u.	-

Dla celów ogrzewania

Aplikacja	Medium Temperature application (indoor outlet water temperature 55°C)	
Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie	Klimat umiarkowany	A++
	Klimat umiarkowany	8 kW
Znamionowa moc cieplna	Klimat chłodny	7 kW
	Klimat ciepły	8 kW
Roczne zużycie energii	Klimat umiarkowany	4675 kWh
	Klimat chłodny	5790 kWh
	Klimat ciepły	2241 kWh
Efektywność energetyczna - ogrzewanie	Klimat umiarkowany	142%
	Klimat chłodny	122%
	Klimat ciepły	184%

Dla celów c.w.u.

Deklarowany profil obciążeń	XL	
Klasa efektywności energetycznej - c.w.u.	Klimat umiarkowany	A+
	Klimat umiarkowany	1287 kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	Klimat chłodny	1650 kWh
	Klimat ciepły	1257 kWh
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	Klimat umiarkowany	130%
	Klimat chłodny	117%
	Klimat ciepły	151%

Moc akustyczna (IDU)	44 dB(A)
Moc akustyczna (CDU)	60.00 dB(A)
Poza szczytem	-

Precautions on installation & maintenance are available in Installation Manuals and Service Manuals

Contact details

Toshiba Carrier Europe S.A.S
Route de Thil, 01120, Montluel, France

Karta Produktu

Dostawca	TOSHIBA	
Model	Jednostka zewnętrzna	HWT-801HW-E
	Jednostka wewnętrzna	HWT-1101F21MT6W-E
	Zbiornik c.w.u.	-

Dla celów ogrzewania

Aplikacja	Low Temperature application (indoor outlet water temperature 35°C)	
Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie	Klimat umiarkowany	A+++
	Klimat umiarkowany	8 kW
Znamionowa moc cieplna	Klimat chłodny	7 kW
	Klimat ciepły	8 kW
Roczne zużycie energii	Klimat umiarkowany	3655 kWh
	Klimat chłodny	4363 kWh
	Klimat ciepły	1803 kWh
Efektywność energetyczna - ogrzewanie	Klimat umiarkowany	182%
	Klimat chłodny	161%
	Klimat ciepły	246%

Dla celów c.w.u.

Deklarowany profil obciążeń	XL	
Klasa efektywności energetycznej - c.w.u.	Klimat umiarkowany	A+
	Klimat umiarkowany	1287 kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	Klimat chłodny	1650 kWh
	Klimat ciepły	1257 kWh
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	Klimat umiarkowany	130%
	Klimat chłodny	117%
	Klimat ciepły	151%

Moc akustyczna (IDU)	44.00 dB(A)
Moc akustyczna (CDU)	60.00 dB(A)
Poza szczytem	-
Precautions on installation & maintenance are available in Installation Manuals and Service Manuals	

Contact details	Toshiba Carrier Europe S.A.S Route de Thil, 01120, Montluel,France
-----------------	---