

Parametry techniczne	
Model(e):	Jednostka zewnętrzna: AW-YHPSA10-H91 Jednostka wewnętrzna: AW-WHPSA0810-N91
Pompa ciepła powietrze-woda:	TAK
Pompa ciepła woda-woda:	NIE
Pompa ciepła solanka-woda:	NIE
Pompa ciepła niskotemperaturowa:	NIE
Wypożyczona w dodatkowy podgrzewacz:	NIE
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:	NIE
Deklarowane warunki klimatyczne:	KLIMAT UMIARKOWANY

Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	zmienna			Dla pomp ciepła powietrze-woda: Znamionowy przepływ powietrza w jedn. zewn.			
Poziom mocy akustycznej, jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna	LWA	42/60	dB	-	4030	m³/h	
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	4539	kWh	Dla pomp ciepła woda-woda lub solanka-woda: Znamionowy przepływ wody lub solanki, wymiennik jednostki zewnętrznej	-	-	m³/h

Deklarowany profil obciążenia	-			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	-	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q_{elec}	-	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q_{fuel}	-	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ

(*) Dla pomp ciepła i wielofunkcyjnych podgrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna P_{rated} jest równa obciążeniu obliczeniowemu P_{design} , a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzałki P_{sup} jest równa dodatkowej mocy grzewczej $P_{sup}(T_j)$.

(**) Jeżeli C_{dh} nie jest określone przez pomiar to domyślny współczynnik degradacji wynosi $C_{dh} = 0,9$.