

KARTY PRODUKTU ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Karta produktu do zastosowań niskotemperaturowych ($T_{\text{wody}} = 35^{\circ}\text{C}$)

HP_OWER ONE		120R 120RK	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń		A+++	
Nominalna moc cieplna	umiarkowane warunki klimatyczne	10 kW	
	chłodne warunki klimatyczne	12 kW	
	ciepłe warunki klimatyczne	10 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	umiarkowane warunki klimatyczne	176 %	
	chłodne warunki klimatyczne	130 %	
	ciepłe warunki klimatyczne	210 %	
Roczne zużycie energii	umiarkowane warunki klimatyczne	4631 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	9145 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	2588 kWh	
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej	umiarkowane warunki klimatyczne	11776 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	23387 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	6562 kWh	
SCOP	umiarkowane warunki klimatyczne	4,47	
	chłodne warunki klimatyczne	3,34	
	ciepłe warunki klimatyczne	5,32	
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej L_{WA}		-	
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej L_{WA}		65 dB(A)	

KARTY PRODUKTU ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Karta produktu do zastosowań średniotemperaturowych ($T_{\text{wody}} = 55^{\circ}\text{C}$)

HP_OWER ONE		120R 120RK	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń		A++	
Nominalna moc cieplna	umiarkowane warunki klimatyczne	10 kW	
	chłodne warunki klimatyczne	12 kW	
	ciepłe warunki klimatyczne	10 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	umiarkowane warunki klimatyczne	131 %	
	chłodne warunki klimatyczne	108 %	
	ciepłe warunki klimatyczne	156 %	
Roczne zużycie energii	umiarkowane warunki klimatyczne	5942 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	10688 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	3434 kWh	
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej	umiarkowane warunki klimatyczne	15195 kWh	
	chłodne warunki klimatyczne	27463 kWh	
	ciepłe warunki klimatyczne	8750 kWh	
SCOP	umiarkowane warunki klimatyczne	3,36	
	chłodne warunki klimatyczne	2,78	
	ciepłe warunki klimatyczne	3,98	
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej L_{WA}		-	
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej L_{WA}		65 dB(A)	