

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model		Calla Verde M 12						
Typ pompy ciepła		Powietrze - woda TAK Powietrze - wentylacyjne - woda NIE Solanka - woda NIE Woda - woda NIE						
Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE						
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		NIE						
Klimat		Umiarkowany TAK		Zimny NIE		Ciepły NIE		
Temperatura zastosowania		Średnia 55°C - NIE		Niska 35°C - TAK				
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102						
Znamionowa moc cieplna	Prated	8	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	167	%	
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				
T _j = -7°C	P _{dh}	7,23	kW	T _j = -7°C	COP _d	2,68	-	
T _j = +2°C	P _{dh}	4,65	kW	T _j = +2°C	COP _d	4,16	-	
T _j = +7°C	P _{dh}	4,53	kW	T _j = +7°C	COP _d	5,76	-	
T _j = +12°C	P _{dh}	3,45	kW	T _j = +12°C	COP _d	6,65	-	
T _j = dwuwart.	P _{dh}	7,23	kW	T _j = dwuwart.	COP _d	2,68	-	
T _j = TOL	P _{dh}	6,59	kW	T _j = TOL	COP _d	2,43	-	
T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}		kW	T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	COP _d		-	
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-10		
Wydajność w okresie cyklu w interwale	P _{cych}		kW	Efektywność energetyczna cyklu	COP _{cyc}		-	
Współczynnik strat	Cdh		-	Maks. temperatura zasilania		65		
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy				
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,018	kW	Znamionowa moc cieplna	P _{sup}		kW	
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,018	kW					
Tryb czuwania	P _{SB}	0,017	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna			
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0	kW					
Inne parametry								
Regulacja wydajności	Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze - woda)		zmienny	m³/h	
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu / na zewnątrz	L _{WA}	41/52	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego		zmiennie	m³/h	
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	3 971	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m³/h	
Klasa sterownika				VI				
Wkład sterownika w wydajność				4		%		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany				umiarkowany / średni				
				171		%		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				klimat umiarkowany:		A++		
Informacje kontaktowe: HT Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7								

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model		Calla Verde M 12						
Typ pompy ciepła		Powietrze - woda TAK Powietrze - wentylacyjne - woda NIE Solanka - woda NIE Woda - woda NIE						
Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE						
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		NIE						
Klimat		Umiarkowany TAK		Zimny NIE		Ciepły NIE		
Temperatura zastosowania		Średnia 55°C - TAK		Niska 35°C - NIE				
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102						
Znamionowa moc cieplna	Prated	8	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η _s	132	%
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T _j				
T _j = -7°C	P _{dh}	7,37	kW	T _j = -7°C		COP _d	2,06	-
T _j = +2°C	P _{dh}	4,68	kW	T _j = +2°C		COP _d	3,17	-
T _j = +7°C	P _{dh}	4,63	kW	T _j = +7°C		COP _d	4,85	-
T _j = +12°C	P _{dh}	3,03	kW	T _j = +12°C		COP _d	6,10	-
T _j = dwuwart.	P _{dh}	7,37	kW	T _j = dwuwart.		COP _d	2,06	-
T _j = TOL	P _{dh}	7,25	kW	T _j = TOL		COP _d	1,86	-
T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}		kW	T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)		COP _d		-
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego		TOL	-10	
Wydajność w okresie cyklu w interwale	P _{cych}		kW	Efektywność energetyczna cyklu		COP _{cyc}		-
Współczynnik strat	C _{dh}		-	Maks. temperatura zasilania			65	
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy				
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,018	kW	Znamionowa moc cieplna		P _{sup}		kW
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,018	kW					
Tryb czuwania	P _{SB}	0,017	kW	Rodzaj pobieranej energii		Elektryczna		
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0	kW					
Inne parametry								
Regulacja wydajności	Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze - woda)			zmienny	m³/h
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu / na zewnątrz	L _{WA}	41/52	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego			zmiennie	m³/h
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	5 097	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda				m³/h
Klasa sterownika				VI				
Wkład sterownika w wydajność				4			%	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany				umiarkowany / niski				
				136			%	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń				klimat umiarkowany:			A++	
Informacje kontaktowe: HT Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7								