

Model(s): EBVX11S23DJ6V / ERLA11DAV3

Pompa ciepła powietrze-woda: Tak

pompa ciepła woda-woda Nie

Pompa ciepła solanka-woda: Nie

niskotemperaturowa pompa ciepła Nie

Wyposażona w grzałkę pomocniczą: Tak

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak

Parametry będą deklarowane dla zastosowania średnotemperaturowego, oprócz niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry będą deklarowane dla zastosowania niskotemperaturowego.

Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego.

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc grzewcza ⁽³⁾	P _{znamionowa}	10	kW
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = − 7 °C	P _{dH}	7.9	kW
T _j = + 2 °C	P _{dH}	5.4	kW
T _j = + 7 °C	P _{dH}	4.4	kW
T _j = + 12 °C	P _{dH}	5.3	kW
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	P _{dH}	8.2	kW
T _j = graniczna temperatura pracy	P _{dH}	6.8	kW
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)	P _{dH}		kW
Temperatura biwalentna	T _{biv}	-5	°C
Wydajność grzewcza przy pracy cyklicznej	P _{cycH}		kW
Współczynnik strat ⁽⁴⁾	C _{dH}		—
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0.023	kW
Tryb wyłączenia termostatu	P _{TO}	0.023	kW
Tryb czuwania	P _{SB}	0.023	kW
Tryb grzania karteru	P _{CK}	0.000	kW
Inne			
kontrola wydajności			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	44.0 / 62.0	dB
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	6,312 23	kWh or GJ

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

η_s

128

%

Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej T_j

T _j = − 7 °C	COP _d or PER _d	1.89 75.6	– or %
T _j = + 2 °C	COP _d or PER _d	3.25 130.0	– or %
T _j = + 7 °C	COP _d or PER _d	4.81 192.4	– or %
T _j = + 12 °C	COP _d or PER _d	6.41 256.4	– or %
T _j = temperatura działania dwuzadaniowego	COP _d or PER _d	1.96 78.4	– or %
T _j = graniczna temperatura pracy	COP _d or PER _d	1.68 67.2	– or %
Dla pomp ciepła powietrze-powietrze T _j = − 15 °C (if TOL < − 20 °C)	COP _d or PER _d		– or %
Dla pomp ciepła powietrze-woda: temperatura zakresu pracy	TOL	-10	°C
Wydajność interwałów cyklicznych	COP _{cyc} or PER _{cyc}		– or %
Temperaturowy limit eksploatacyjny wody grzewczej	WTOL	55	°C

Wyposażona w grzałkę pomocniczą:

Nominalna moc grzewcza ⁽⁴⁾	P _{sup}	6.0	kW
Rodzaj energii pobranej	Elektryczny		
Dla pomp ciepła powietrze-woda: znamionowe natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	—		m³/h
Dla pomp ciepła woda/solanka-woda: znanionowe natężenie przepływu solanki/wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	—		m³/h

Deklarowany profil obciążenia

XL

Dziennie zużycie energii elektrycznej

Q_{elec}

7.260

kWh

Roczne zużycie energii elektrycznej

AEC

1,542

kWh

Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego

η_{wh}

109

%

Dziennie zużycie paliwa

Q_{fuel}

kWh

Roczne zużycie paliwa

AFC

GJ

Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Daikin Europe N.V.