

Parametry techniczne		
Model	Jednostka wewnętrzna	KN-SMKLd-10S/HBp-A
	Jednostka zewnętrzna	KN-THF-10D/HBpO-A
Pompa ciepła powietrze-woda	tak	
Pompa ciepła woda-woda	nie	
Pompa ciepła solanka-woda	nie	
Pompa ciepła niskotemperaturowa	nie	
Wyposażona w dodatkową grzałkę	tak	
Wielofunkcyjna grzałka z pompą ciepła	nie	
Parametry deklarowane dla:	Zastosowanie w średnich temperaturach	
Parametry deklarowane dla:	Klimat umiarkowany	

Pozostałe parametry								
Regulacja wydajności	stała/zmienna			Dla pomp ciepła powietrze-woda: Znamionowy przepływ powietrza, jednostka zewnętrzna	-	4500	m3/h	
Poziom mocy akustycznej, jednostka wewnętrzna/ zewnętrzna	LWA	42/61	dB		Dla pomp ciepła solanka-woda lub woda-woda: Znamionowy przepływ solanki lub wody, wymiennik jednostki zewnętrznej	-	nie dotyczy	m3/h
Roczne zużycie energii elektrycznej	QHE	4895	kWh					
Wielofunkcyjna grzałka pompy ciepła:								
Deklarowany profil obciążenia	nie dotyczy				Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	nie dotyczy	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	nie dotyczy	kWh		Dzienne zużycie paliwa	Qfuel	nie dotyczy	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	nie dotyczy	kWh		Roczne zużycie paliwa	AFC	nie dotyczy	GJ
Dane kontaktowe	Patrz dół danych technicznych							
(*) W przypadku dodatkowej grzałki pompy ciepła i wielofunkcyjnej grzałki pompy ciepła, znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna dodatkowej grzałki Psup jest równa dodatkowej mocy grzewczej dla ogrzewania sup(Tj).								
(**) Jeżeli współczynnik strat Cdh nie został wyznaczony przez pomiar bezpośredni, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.								