

Pompa ciepła Airmax² 16GT

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): Airmax² 16GT
 Pompa ciepła powietrze/woda:tak
 Pompa ciepła woda/woda:nie
 Pompa ciepła solanka/woda:nie
 Niskotemperaturowa pompa ciepła:nie
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:tak
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:nie

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	11 / 11	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	160 / 122	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = - 7 °C	Pd _h	9,3 / 9,6	kW	T _j = - 7 °C	COP _d	3,03 / 2,25	–
T _j = + 2 °C	Pd _h	11,1 / 11,0	kW	T _j = + 2 °C	COP _d	3,90 / 2,90	–
T _j = + 7 °C	Pd _h	15,2 / 15,2	kW	T _j = + 7 °C	COP _d	5,11 / 4,15	–
T _j = + 12 °C	Pd _h	16,8 / 16,3	kW	T _j = + 12 °C	COP _d	5,98 / 5,15	–
T _j = temperatura dwuwartościowa	Pd _h	9,4 / 9,6	kW	T _j = temperatura dwuwartościowa	COP _d	3,10 / 2,25	-
T _j = graniczna temperatura robocza	Pd _h	8,1 / 8,6	kW	T _j = graniczna temperatura robocza	COP _d	2,69 / 1,85	-
Temperatura dwuwartościowa	Tb _{iv}	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cd _h	0,9	–	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,010	kW	Znamio- nowa moc cieplna	Psup	2,5 / 2,3	kW
Tryb wyłączzonego termo- statu	PTO	0,010	kW	Rodzaj pobieranej energii	prąd elektryczny		
Tryb czuwania	PSB	0,010	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-	kW				
Pozostałe parametry				znamio- nowe			
Regulacja wydajności	wydajność stała						
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	L _{WA}	74	dB	natężenie przepływu powietrza	-	8000	m³/h
Dane kontaktowe			Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500				