

Parametry techniczne pompy ciepła
Model(e): Jednostka zewnętrzna: Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06
Pompa ciepła powietrze/woda: Tak
Pompa ciepła woda/woda: Nie
Pompa ciepła solanka/woda: Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła: Nie
Wypożazona w dodatkowy ogrzewacz: Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: Tak
Parametry dla zastosowań w średnich temperaturach
Parametry dla warunków klimatu umiarkowanego

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn.	Parametr	Symbol	Wartość	Jedn.
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>Prated</i>	6,0	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	<i>ηs</i>	125	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	<i>Pdh</i>	4,90	kW	Tj = -7°C	<i>COPd</i>	2,40	-
Tj = +2°C	<i>Pdh</i>	3,30	kW	Tj = +2°C	<i>COPd</i>	3,1	-
Tj = +7°C	<i>Pdh</i>	3,00	kW	Tj = +7°C	<i>COPd</i>	4,2	-
Tj = +12°C	<i>Pdh</i>	2,90	kW	Tj = +12°C	<i>COPd</i>	5,5	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	<i>Pdh</i>	4,90	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	<i>COPd</i>	2,0	-
Tj = graniczna temperatura robocza	<i>Pdh</i>	4,70	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	<i>COPd</i>	1,8	-
Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C	<i>Pdh</i>	-	kW	Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj = -15°C	<i>COPd</i>	-	-
Temperatura dwuwartościowa	<i>Tbiv</i>	-7	°C	Dla pomp ciepła powietrze-woda: graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-20	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale	<i>Pcych</i>	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	<i>COPcyc</i>	-	-
Współczynnik strat (**)	<i>Cdh</i>	-	--	Graniczna temp. robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	60	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	<i>Poff</i>	0,011	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	<i>Psup</i>	0,0	kW
Tryb wyłączonego termostatu	<i>Psb</i>	0,000	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna		
Tryb czuwania	<i>Pto</i>	0,016	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	<i>Pck</i>	0,000	kW				

Pozostałe parametry						
Regulacja wydajności	Zmienna			Dla pomp ciepła powietrze-woda: Znamionowy przepływ powietrza, jednostka zewnętrzna	-	m3/h
Poziom mocy akustycznej	<i>LWA</i>	39 / 54	dB	Dla pomp ciepła woda-woda lub solanka-woda: Znamionowy przepływ wody lub solanki, wymiennik jednostki zewnętrznej	-	m3/h
Moduł hydrauliczny/jednostka zewnętrzna						
Roczne zużycie energii elektrycznej	<i>QHE</i>	3605	kWh			

Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompą ciepła:						
Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	<i>ηwh</i>	119 %
Dzienne zużycie energii elektrycznej	<i>Qclec</i>	4,153	kWh	Dzienne zużycie paliwa	<i>Qfuel</i>	- kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	<i>AEC</i>	886	kWh	Roczne zużycie paliwa	<i>AFC</i>	- GJ

Dane kontaktowe
(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna <i>Prated</i> jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania <i>Pdesignh</i> , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego <i>Psup</i> jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania <i>sup(Tj)</i> .
(**)Jeżeli współczynnik <i>Cdh</i> nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną <i>Cdh</i> = 0,9.